



Finitura satinata | RP 4360

Campi d'impiego: Mobili, arredi e complementi d'arredo, porte per interni, tavoli, sedie, telai, battiscopa.

Informazioni sul prodotto: È una finitura dotata di buona resistenza all'uso. Garantisce ottima protezione del legno. Formulata a base di resine acrilico-polietaniche a ridottissimo contenuto di solventi, è esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente.

Nota: alcune essenze legnose possono rilasciare sostanze colorate che possono creare aloni gialli sulla superficie anche dopo più mani; in questi casi si consiglia di applicare due mani di Fondo Isolante Antitannino RT 4000 prima della Finitura satinata RP 4360.

Istruzioni d'uso

Legno grezzo. Carteggiare con carta abrasiva grana 180-220 e rimuovere la polvere. Applicare 3-4 mani di Finitura satinata RP 4360 a intervalli di 2-4 ore.

Legno verniciato. Carteggiare con carta abrasiva grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi procedere come su legno grezzo.

Sovraverniciabilità: Finitura satinata RP 4360.

Confezioni: 0,75 L



	Conservare > 5°C
	Verniciare > 10°C
	Pronto all'uso
	Pennello Spruzzo
	Resa 10 m²/L
	Mescolare bene prima dell'uso
	Essiccazione tra le mani 2-4 h
	Essiccazione finale 24 h
	Residuo solido 40 ± 3 %
	Viscosità DIN6 45 ± 3"
	Peso specifico 1,15 ± 0,1 g/cm³
	pH 8,0 ± 0,5
	Gloss 30



RP 4360
bianca



EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERIORI
A+

A+ A B C