



H<sub>2</sub>O

## Impregnante gel | RG xx80

**Campi d'impiego.** Travature, perlinature, serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni.

**Informazioni sul prodotto.** L'impregnante gel serie RG xx80 esalta la naturale bellezza del legno. Questo ritrovato protegge dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro. RG xx80 rende il legno idrorepellente e conferisce omogeneità alla superficie. Non sgocciola. Non lascia intravedere le giunture di ripresa, uniformando il risultato estetico.

**Istruzioni d'uso. Legno grezzo.** Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 1-2 mani di prodotto. Stenderlo evitando accumuli. **Legno tinto/impregnato.** È possibile applicare RG xx80 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si possono applicare 1-2 mani di prodotto. **Legno verniciato.** Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'impregnazione.

**Sovraverniciabilità.** Finiture delle serie classica RF xx20, UV Defender Protezione Estrema RQ xx70, cerosa RC xx30. Non impiegare le finiture RF 1020 e RF 1120 su RG 1680.

**Confezioni.** 0,75 L - 5 L



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Spugna



Resa  
15 m<sup>2</sup>/L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Secco al tatto  
1 h



Essiccazione  
tra le mani 2 h



Essiccazione  
finale 3 h



Residuo solido  
15 ± 3 %



Viscosità  
DIN2 50 ± 10"



Peso specifico  
1,05 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,5 ± 1,0



**RG 1080**  
trasparente



**RG 1180**  
teak



**RG 1280**  
castagno



**RG 1380**  
noce



**RG 1480**  
noce scuro



**RG 1680**  
bianco

