RK 10xx OLIO PER DECKING

CAMPI D'IMPIEGO

Pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina, arredi da giardino.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Mantiene la naturale bellezza del legno ritardando l'ingrigimento dovuto all'esposizione agli agenti atmosferici. Contiene assorbitori UV ad ampio spettro e catturatori di radicali liberi per ridurre l'azione degradativa delle radiazioni solari. Facile da applicare. Non sfoglia nel tempo, si autoconsuma.

ISTRUZIONI D'USO

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 2-3 mani di prodotto.

MANUTENZIONE

Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente ripristinare la superficie attraverso l'applicazione di 1-2 mani di RK 10xx, previa rimozione dello sporco superficiale. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti.

SOVRAVERNICIABILITÀ

Olio per decking della serie RK 10xx.

CONFEZIONI

0,75 L 2,5 L 10 L

FORMALDEIDE ZERO FORMALDEIDE · STIRENE ZERO · OSSIDO DI FERRO · UV+ PROTECTION · RADICAL BLOCK · SCELC-CONSUMING · ABSORB+

RK 1000
MIELATO

RK 1001
TEAK

Conservare
> 5°C

Verniciare
> 10°C

Pronto all'uso

Pennello
Rullo

Resa
12-20 m^2 / L

Mescolare bene
prima dell'uso

Essiccazione
tra le mani 2-3 h

Essiccazione
finale 48 h

Calpestabile dopo
72 h

Residuo solido
16 ± 3 %

Viscosità
DIN2 55 ± 10"

Peso specifico
1,05 ± 0,1 g/cm^3

pH
8,5 ± 1,0