



H₂O

Olio per decking | RK 10xx

Campi d'impiego. Pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina, arredi da giardino.

Informazioni sul prodotto. Mantiene la naturale bellezza del legno ritardando l'ingrigimento dovuto all'esposizione agli agenti atmosferici. Contiene assorbitori UV ad ampio spettro e catturatori di radicali liberi per ridurre l'azione degradativa delle radiazioni solari. Facile da applicare. Non sfoglia nel tempo, si autoconsuma. Per aumentare le resistenze chimiche e meccaniche, RK 10xx può essere catalizzato al 5% con XD5200 della linea Solid.

Istruzioni d'uso. Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 2-3 mani di prodotto.

Manutenzione. Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente ripristinare la superficie attraverso l'applicazione di 1-2 mani di RK 10xx, previa rimozione dello sporco superficiale. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti.

Sovraverniciabilità.. Olio per decking della serie RK 10xx.

Confezioni. 0,75 L - 2,5 L - 10 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Rullo



Resa
12-20 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Secco al tatto
1,5 h



Essiccazione
tra le mani 3-4 h



Essiccazione
finale 48 h



Calpestabile dopo
72 h



Residuo solido
16 ± 3 %



Viscosità
DIN2 55 ± 10"



Peso specifico
1,05 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



RK 1000
mielato



RK 1001
teak