



Olio per teak | VB 3310

Campi d'impiego. Pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina, arredo da giardino.

Informazioni sul prodotto. Nutre il legno esotico, blocca l'ingrigimento e preserva la naturale bellezza dell'essenza. Estremamente morbido al tatto, protegge efficacemente le superfici su cui viene applicato. Per una migliore distensione e per un'essiccazione più rapida, è possibile diluire il prodotto fino al 20% con diluente sintetico.

Istruzioni d'uso. **Legno grezzo.** Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie e applicare il prodotto a straccio. Non lasciare cumuli. Scaricare con straccio asciutto e pulito ogni eventuale residuo, specialmente negli angoli chiusi. Per ottenere un buon grado di protezione del legno si consiglia di applicare 3 mani a intervalli di almeno 16 ore. **Legno tinto/impregnato.** Applicare il prodotto a straccio. Non lasciare cumuli. Scaricare con straccio asciutto e pulito ogni eventuale residuo, specialmente negli angoli chiusi. Per ottenere un buon grado di protezione del legno si consiglia di applicare 2 mani a intervalli di almeno 16 ore. **Legno verniciato.** È possibile ripristinare superfici leggermente usurate carteggiando con carta abrasiva grana 320 e applicando una mano di prodotto a straccio. Non lasciare cumuli. Scaricare con straccio asciutto e pulito ogni eventuale residuo, specialmente negli angoli chiusi.

Confezioni. 0,75 L 2,5 L



VB 3310
trasparente



	Conservare > 5°C
	Verniciare > 10°C
	Pronto all'uso
	Straccio
	Resa 20 m²/L
	Mescolare bene prima dell'uso
	Essiccazione tra le mani 16 h
	Essiccazione finale 24 h
	Residuo solido 56 ± 3 %
	Viscosità DIN4 15 ± 3"
	Peso specifico 0,88 ± 0,03 g/cm³