



H₂O

Ravvivante T.Top+ | RR 1250

Campi d'impiego. Serramenti e manufatti in legno. Idoneo anche per la rivitalizzazione di superfici in PVC e alluminio.

Informazioni sul prodotto. T.Top+ riconferisce brillantezza e morbidezza alla vernice. Grazie alla sua esclusiva composizione, in pochi minuti il Ravvivante penetra all'interno delle microfrazioni del rivestimento e ripara i danni causati dal tempo. T.Top+ nutre la vernice, ripristinandone le originarie capacità elastiche e impermeabilizzandola.

Nota: idoneo al trattamento di superfici vernicate all'acqua e a solvente, trasparenti e laccate (anche bianche, non causa ingiallimenti).

Istruzioni d'uso. Prima di applicare il Ravvivante, pulire il serramento con T.Clean. Spruzzare T.Top+ sulla superficie e distribuire con un panno in microfibra. Lasciare asciugare. Evitare di applicare T.Top+ in giornate piovose o nelle ore di diretta esposizione al sole. Eventuali residui di T.Top+ sul vetro sono asportabili con un panno in microfibra. Agitare il contenitore prima dell'utilizzo.

Confezioni. 0,25 L - 0,75 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Panno in microfibra



Resa
20 m²/L



Agitare bene
prima dell'uso



Essiccazione
finale 10 min



RR 1250
neutro