RB2x70 FLOOR PRESTIGE

ZASTOSOWANIE

Ceramika, gres, kamień, posadzki betonowe, płytki cotto i podłogi drewniane.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Floor Prestige to najnowocześniejszy, jednoskładnikowy, matowy lakier do renowacji podłóg. Niezwykle odporny na ścieranie, odpowiedni na powierzchnie o dużym obciążeniu ruchem. Jego formuła na bazie wody jest bezzapachowa i ma niską emisję LZO, dzięki czemu ten lakier jest odpowiedni do wnętrz. Floor Prestige to zmywalny i silnie kryjący produkt, który mocno przylega do wszelkiego rodzaju starannie oczyszczonych powierzchni. W przypadku powierzchni uprzednio pokrytych lakierem, należy ocenić, czy konieczne jest lekkie zeszlifowanie starej warstwy lakieru.

Nie jest wymagana aplikacja primera.

Jest odpowiedni do pomieszczeń podlegających normie HACCP.

Produkt posiada certyfikat i jest zgodny z normą UNI 11021:2002.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Oczyścić powierzchnię z kurzu i tłuszczów acetonem, ponieważ mogą one uniemożliwić przyczepność lakieru. Nie nakładać na podłogi pokryte olejami, woskami lub pochodnymi. Nanieść produkt na powierzchnię. Przed nałożeniem drugiej warstwy pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia między warstwami: min. 2 godziny). Na powierzchnie narażone na duże obciążenie ruchem zaleca się nałożenie dwóch lub trzech warstw. Po zastosowaniu produktu przewietrzyć pomieszczenie. Na powierzchniach narażonych na zużycie Floor Prestige można zabezpieczyć matowym lakierem nawierzchniowym do podłóg drewnianych RP2260.

MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Lakier nawierzchniowy do parkietów RP2260.

OPAKOWANIA

0,75 L 2,5 L

Przechowywać
> 5°C

Aplikacja
> 10°C

Gotowy do użycia

Pędzel
Natrysk
Wałek

Wydajność
14 m^2/L

Wymieszać dobrze
przed użyciem

Czas schnięcia
między warstwami
2 godz.

Czas ostatecznego
wysychania
24-72 godz.

Zawartość części
stałych
43 ± 5 %

Lepkość
DIN4 70 ± 10''

Ciężar właściwy
1,2 ± 0,1 g/cm^3

pH
8,5 ± 1,0

Glosowość
20

RB2070
GOŁĘBIA SZAROŚĆ

RB2170
PAPIRUS

RB2270
CEMENT

RB2370
OŁÓW

RB2470
ANTRACYT

HACCP