



RB2x70 FLOOR PRESTIGE

ZASTOSOWANIE

Powierzchnie ceramiczne, płytki, gres, kamień, beton, terakota, ściany, drewno, szkło, plastik, PVC, metal.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Floor Prestige to zaawansowany technologicznie, jednoskładnikowy, matowy lakier do renowacji podłóg i wszelkiego rodzaju powierzchni. Niezwykle odporny na ścieranie, odpowiedni na powierzchnie o dużym obciążeniu ruchem. Jego formuła jest bezzapachowa i ma niską emisję LZO. Floor Prestige to zmywalny i silnie kryjący produkt, który mocno przylega do wszelkiego rodzaju starannie oczyszczonych powierzchni. W przypadku powierzchni uprzednio pokrytych lakierem, należy ocenić, czy konieczne jest lekkie zeszlifowanie starej warstwy lakieru. Dodać 4% promotor przyczepności RY0406 do Floor Prestige w celu lakierowania podłóg zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. RY0406 wzmacnia połączenie z powierzchnią przeznaczoną do lakierowania i zwiększa odporność lakieru. **Nie jest wymagana aplikacja primera. Jest odpowiedni do pomieszczeń podlegających normie HACCP. Produkt posiada certyfikat i jest zgodny z normą UNI 11021:2002.**

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed aplikacją. Przed aplikacją należy oczyścić powierzchnię z kurzu i tłuszczów acetonem. Nie należy stosować innych dostępnych na rynku odtłuszczaczy ani rozcieńczalników: mogą one pozostawić osad na powierzchni i pogorszyć przyczepność Floor Prestige. *Jak przygotować podłogę pokrytą woskiem.* Przed nałożeniem Floor Prestige usunąć wosk środkiem do usuwania wosku; następnie spluć i odtłuścić za pomocą acetonu. *Jak przygotować bardzo gładkie podłogi.* Na szczególnie gładkich powierzchniach, takich jak marmur, delikatnie przeszlifuj papierem ściernym do metalu o ziarnistości 220. Kluczowe jest całkowite usunięcie kurzu. Lekkie szlifowanie, niezbędne do przygotowania gładkich podłóg, jest również przydatne na każdej powierzchni, ponieważ poprawia przyczepność lakieru. *Jak przygotować fugi przed malowaniem.* Fugi między płytkami są porowate. W związku z tym gromadzą się na nich zabrudzenia pogarszające przyczepność lakieru i efekt estetyczny. Czyszczenie fug jest bardzo ważne i można to zrobić mechanicznie za pomocą stalowej szczotki lub innych narzędzi. *Jak przygotować powierzchnie poddane ekstremalnym obciążeniom.* Należy dodać 4% dodatku zwiększającego przyczepność RY0406, przeznaczonego do gamy Floor Prestige, dla powierzchni poddawanych dużym obciążeniom chemicznym i/lub mechanicznym (wanne, podłogi siłowni, posadzki laboratoryjne, kliniki, salony fryzjerskie, salony usług pielęgnacyjnych dla zwierząt...). Promotor Przyczepności wzmacnia wiązanie z lakierowaną powierzchnią i poprawia odporność powłoki. **Aplikacja.** Rozprowadzić produkt na powierzchni. Przed nałożeniem drugiej warstwy, pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 2-4 godziny w zależności od warunków. W przypadku powierzchni o dużym natężeniu ruchu, zaleca się nałożenie 2 lub 3 warstw. Na powierzchniach bardzo narażonych na zużycie, Floor Prestige można zabezpieczyć Lakierem Nawierzchniowym do Parkietów RP2260. **Schnięcie.** Ostrożnie przewietrzyć pomieszczenie, aby przyspieszyć prawidłowe schnięcie Floor Prestige. Aby zoptymalizować proces schnięcia, unikaj zbyt obfitej aplikacji; nadmierna ilość produktu może utrudnić całkowite wyschnięcie, pozostawiając powłokę mokłą i mniej funkcjonalną.

MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Lakier nawierzchniowy do parkietów RP2260.

OPAKOWANIA

0,75 L

2,5 L



RB2070
GOŁĘBIA SZAROŚĆ

RB2170
PAPIRUS

RB2270
CEMENT

RB2370
OŁÓW

RB2470
ANTRACYT

RB2570
TYTAN



Przechowywać
> 5°C



Aplikacja
> 10°C



Gotowy do użycia



Pędzel
Natrysk
Walek



Wydajność
14 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Suchy na dotyk
2 godz.



Czas schnięcia
między warstwami
4-6 godz.



Czas ostatecznego
wysychania
24-72 godz.



Zawartość części
stałych
43 ± 5 %



Lepkość
DIN4 70 ± 10''



Ciężar właściwy
1,2 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



Głosowość
20

HACCP



RBNT70 RBBC70

BAZA NEUTRALNA I BIAŁA FLOOR PRESTIGE

ZASTOSOWANIE

Powierzchnie ceramiczne, płytki, gres, kamień, beton, terakota, ściany, drewno, szkło, plastik, PVC, metal.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza biała i neutralna Floor Prestige musi być pigmentowana, aby zapewnić wysokie krycie i silną przyczepność na każdego rodzaju powierzchniach, tak jak gotowe kolory. Niezwykle odporny na ścieranie, odpowiedni na powierzchnie o dużym obciążeniu ruchem. W przypadku pigmentacji RBNT70 i RBBC70 nie należy przekraczać 10% zawartości past EY---M690. Jego formuła jest bezzapachowa i ma niską emisję LZO. Baza biała i neutralna Floor Prestige to zmywalny i silnie kryjący produkt, który mocno przylega do wszelkiego rodzaju starannie oczyszczonych powierzchni. W przypadku powierzchni uprzednio pokrytych lakierem, należy ocenić, czy konieczne jest lekkie zeszlifowanie starej warstwy lakieru. Dodać 4% promotor przyczepności RY0406 do bazy białej i neutralnej Floor Prestige w celu lakierowania podłóg zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. RY0406 wzmacnia połączenie z powierzchnią przeznaczoną do lakierowania i zwiększa odporność lakieru. **Nie jest wymagana aplikacja primera. Jest odpowiedni do pomieszczeń podlegających normie HACCP. Produkt posiada certyfikat i jest zgodny z normą UNI 11021:2002.**

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed aplikacją. Przed aplikacją należy oczyścić powierzchnię z kurzu i tłuszczów acetonem. Nie należy stosować innych dostępnych na rynku odtłuszczaczy ani rozcieńczalników: mogą one pozostawić osad na powierzchni i pogorszyć przyczepność pigmentowanego Floor Prestige. *Jak przygotować podłogę pokrytą woskiem.* Przed nałożeniem pigmentowanego Floor Prestige usunąć wosk środkami do usuwania wosku; następnie spluć i odtłużyć za pomocą acetonu. *Jak przygotować bardzo gładkie podłogi.* Na szczególnie gładkich powierzchniach, takich jak marmur, delikatnie przeszlifuj papierem ściernym do metalu o ziarnistości 220. Kluczowe jest całkowite usunięcie kurzu. Lekkie szlifowanie, niezbędne do przygotowania gładkich podłóg, jest również przydatne na każdej powierzchni, ponieważ poprawia przyczepność lakieru. *Jak przygotować fugi przed malowaniem.* Fugi między płytkami są porowate. W związku z tym gromadzą się na nich zabrudzenia pogarszające przyczepność lakieru i efekt estetyczny. Czyszczenie fug jest bardzo ważne i można to zrobić mechanicznie za pomocą stalowej szczotki lub innych narzędzi. *Jak przygotować powierzchnie poddane ekstremalnym obciążeniom.* Należy dodać 4% dodatku zwiększającego przyczepność RY0406, przeznaczonego do pigmentowanego Floor Prestige, dla powierzchni poddawanych dużym obciążeniom chemicznym i/lub mechanicznym (wann, podłogi siłowni, posadzki laboratoryjne, kliniki, salony fryzjerskie, salony usług pielęgnacyjnych dla zwierząt...). Promotor Przyczepności wzmacnia wiązanie z lakierowaną powierzchnią i poprawia odporność powłoki. **Aplikacja.** Rozprowadzić produkt na powierzchni. Przed nałożeniem drugiej warstwy, pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 2-4 godziny w zależności od warunków. W przypadku powierzchni o dużym natężeniu ruchu, zaleca się nałożenie 2 lub 3 warstw. Na powierzchniach bardzo narażonych na zużycie, pigmentowany Floor Prestige można zabezpieczyć Lakierem Nawierzchniowym do Parkietów RP2260. **Schnięcie.** Ostrożnie przewietrzć pomieszczenie, aby przyspieszyć prawidłowe schnięcie pigmentowanego Floor Prestige. Aby zoptymalizować proces schnięcia, unikaj zbyt obfitej aplikacji; nadmierna ilość produktu może utrudnić całkowite wyschnięcie, pozostawiając powłokę moką i mniej funkcjonalną.

MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Lakier Nawierzchniowy do Parkietów RP2260

OPAKOWANIA

RBNT70 0,92 kg 4,6 kg

RBBC70 1 kg 5 kg



RBNT70
BAZA NEUTRALNA 20 GLOSS

RBBC70
BAZA BIAŁA 20 GLOSS



Przechowywać
> 5°C



Aplikacja
> 10°C



Musi być
pigmentowana



Pędzel
Natrysk
Walek



Wydajność
10-14 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Suchy na dotyk
2 godz.



Czas schnięcia
między warstwami
4-6 godz.



Czas ostatecznego
wysychania
24-72 godz.



Ruch pieszy
po 72 godz.



Zawartość części
stałych
43 ± 5 %



Lepkość
DIN4 70 ± 10''



Ciepota właściwa
RBNT70
1,08 ± 0,03 g/cm³
RBBC70
1,18 ± 0,03 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



Głosowość
20 ± 10

HACCP