



## RBxx90 VINTAGE PRESTIGE

### CAMPOS DE USO

Madera, azulejos, hierro, vidrio, plástico, paredes, tela, acero y acero galvanizado. Ideal para interior y exterior.

### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Vintage Prestige es un esmalte extra mate que confiere desde la primera capa una excelente cubrición y se destaca por su alto poder de adherencia sobre cualquier tipo de superficie. Su formulación es sin olor y muy baja en COV. Vintage Prestige se puede lavar, no necesita lijado, remover antiguas capas ni aplicar imprimación. Se recomienda la aplicación de dos capas.

### INSTRUCCIONES DE USO

Limpiar el objeto de suciedad, polvo y grasa con acetona, porque estas sustancias pueden perjudicar la adherencia del esmalte. Si algunas de las antiguas capas se han descascarado, lijado con papel de grano 150-180. Aplicar el producto. Despues de 2 horas se puede aplicar la segunda capa. Para decorar superficies de metal oxidadas, quite el óxido con cepillo o papel de grano. Aplicar un antioxidante y despues los productos de la gama Vintage Prestige. RBxx90 puede diluirse hasta un 10% para aplicación con brocha y hasta un 15-20% para aplicación con pistola.

### REPINTADO

Barniz Efecto Natural RO3000.

### ENVASE

0,5 L

5 L \*

\*sólo RB1490, RB2090, RB2190



Conservar  
> 5°C



Pintar  
> 10°C



Listo para el uso



Brocha  
Esponja  
Rodillo



Rendimiento  
8-10 m²/L



Mezclar bien antes  
de usar



Seco al tacto  
2 h



Secado entre manos  
4-6 h



Secado final  
6-8 h



Contenido en sólidos  
60 ± 10 %



Viscosidad  
14000 ± 1000 cps



Peso específico  
1,2 ± 0,2 g/cm³



Brillo  
5



Mira nuestras video guías



**RB1090**  
GUINDA

**RB1190**  
BATIDO

**RB1290**  
AVELLANA

**RB1390**  
VAINILLA

**RB1490**  
COCO

**RB1590**  
LECHEMENTA

**RB1690**  
ANÍS

**RB1790**  
ENEBRO

**RB1890**  
TRUFA

**RB1990**  
MAZAPÁN

**RB2090**  
LECHE

**RB2190**  
REGALIZ

**RB2290**  
SALVIA

**RB2390**  
MELOCOTÓN

**RB2490**  
CARAMELO





## RBONTR RBOSBN

### BASE NEUTRA Y BLANCA VINTAGE PRESTIGE

#### CAMPOS DE USO

Madera, azulejos, hierro, vidrio, plástico, paredes, tela, acero y acero galvanizado. Ideal para interior y exterior.

#### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

La base blanca y neutra de Vintage Prestige debe ser pigmentada para garantizar una alta cubrición y un fuerte poder de adhesión sobre todas las superficies, igual que los colores listos. Para la pigmentación de RBONTR y RBOSBN no superar la adición del 10% de pastas EY---M690. **No necesita lijar, remover antiguas capas ni aplicar imprimación.** Las bases pigmentadas Vintage Prestige son productos lavables para interior y exterior.

#### INSTRUCCIONES DE USO

Limpiar el objeto de suciedad, polvo y grasa con acetona, porque estas sustancias pueden perjudicar la adherencia del esmalte. Si algunas de las antiguas capas se han descascarado, lijar con papel de grano 150-180. Extender el producto pigmentado sobre la superficie. Después de 2 horas se puede aplicar la segunda capa. Para decorar superficies de metal oxidadas, quite el óxido con cepillo o papel de grano. A continuación, tratar con antioxidante y, posteriormente, utilizar las bases pigmentadas Vintage Prestige. RBONTR y RBOSBN pigmentadas pueden diluirse hasta un 10% para aplicación con brocha y hasta un 15-20% para aplicación con pistola.

#### REPINTADO

Barniz Efecto Natural RO3000.

#### ENVASE

RBONTR 0,92 kg 4,6 kg

RBOSBN 1 kg 5 kg

	Conservar > 5°C
	Pintar > 10°C
	Debe ser pigmentada
	Brocha Esponja Rodillo
	Rendimiento 8-10 m²/L
	Mezclar bien antes de usar
	Seco al tacto 2 h
	Secado entre manos 4-6 h
	Secado final 6-8 h
	Contenido en sólidos RBONTR 45 ± 3 % RBOSBN 63 ± 3 %
	Viscosidad RBONTR $1,14 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ RBOSBN $1,35 \pm 0,03 \text{ g/c}$
	Gloss 5



**RBONTR**  
BASE NEUTRA 5 GLOSS



**RBOSBN**  
BASE BLANCHE 5 GLOSS

