



RBxx90 VINTAGE PRESTIGE

DOMAINE D'UTILISATION

Bois, carrelage mural, métal, verre, plastique, mur, tissu, acier et tôle d'acier galvanisée. Pour l'intérieur et l'extérieur.

INFORMATIONS

Vintage Prestige est une peinture extra mate qui confère un grand pouvoir couvrant dès la première couche et adhère à toute surface. Sa formulation est hydro, inodore et à faible teneur en COV. Vintage Prestige est un produit lavable. Pas de ponçage. Pas d'enlèvement de la peinture. Pas de primaire. L'application de deux couches est recommandée.

INSTRUCTIONS

Nettoyez l'objet de toute saleté, poussières et graisses avec acétone, puisqu'elles peuvent endommager l'accrochage du vernis. En cas de vieilles couches d'une peinture écaillée, le ponçage est conseillé avec abrasif 150-180. Appliquez le produit sur la surface. L'application d'une deuxième couche sera possible après 2 heures. Pour la décoration de surfaces métalliques rouillées, enlevez la rouille avec papier ou brosse abrasifs. Appliquer de produit antirouille, ensuite appliquez les produits Vintage Prestige. RBxx90 peut être dilué jusqu'à 10% pour application au pinceau et jusqu'à 15-20% pour application au pistolet.

SURVERNISSAGE

Finition Effet Naturel RO3000.

EMBALLAGE

0,5 L

5 L *

*que pour RB1490, RB2090, RB2190



Conservation
> 5°C



Application
> 10°C



Prêt à l'emploi



Pinceau
Éponge
Rouleau



Rendement
8-10 m²/L



Bien mélanger avant
l'emploi



Sec au toucher
2 h



Séchage entre
les couches
4-6 h



Séchage final
6-8 h



Extrait sec
60 ± 10 %



Viscosité
14000 ± 1000 cps



Poids spécifique
1,2 ± 0,2 g/cm³



Gloss
5



Découvrez nos tutoriels



RB1090
GRIOTTE

RB1190
MILK-SHAKE

RB1290
NOISETTE

RB1390
VANILLE

RB1490
PERLE DE COCO

RB1590
LAIT-MENTHE

RB1690
ANIS

RB1790
GENIÈVRE

RB1890
TRUFFE

RB1990
PÂTE D'AMANDES

RB2090
LAIT

RB2190
RÉGLISSE

RB2290
SAUGE

RB2390
PÊCHE

RB2490
CARAMEL





RBONTR RBOSBN BASE NEUTRE ET BLANCHE VINTAGE PRESTIGE

DOMAINE D'UTILISATION

Bois, carrelage mural, métal, verre, plastique, mur, tissu, acier et tôle d'acier galvanisée. Pour l'intérieur et l'extérieur.

INFORMATIONS

La base blanche et neutre Vintage Prestige doit être pigmentée afin de garantir une couverture élevée et une forte adhérence sur toutes les surfaces, comme les couleurs prêtes à l'emploi. Pour la pigmentation de RBONTR et RBOSBN, ne pas dépasser l'ajout de 10% de pâtes EY---M690. **Pas de ponçage. Pas d'enlèvement de la peinture. Pas de primaire.** Les bases pigmentées Vintage Prestige sont des produits lavables.

INSTRUCTIONS

Nettoyez l'objet de toute saleté, poussières et graisses avec acétone, puisqu'elles peuvent endommager l'accrochage du vernis. En cas de vieilles couches d'une peinture écaillée, le ponçage est conseillé avec abrasif 150-180. Appliquez le produit pigmenté sur la surface. L'application d'une deuxième couche sera possible après 2 heures. Pour la décoration de surfaces métalliques rouillées, enlevez la rouille avec papier ou brosse abrasifs. Ensuite appliquer un produit antirouille, puis utiliser les bases pigmentées Vintage Prestige. RBONTR et RBOSBN pigmentées peuvent être diluées jusqu'à 10% pour application au pinceau et jusqu'à 15-20% pour application au pistolet.

SURVERNISSAGE

Finition Effet Naturel RO3000.

EMBALLAGE

RBONTR 0,92 kg 4,6 kg

RBOSBN 1 kg 5 kg

	Conservation > 5°C
	Application > 10°C
	Doit être pigmentée
	Pinceau Éponge Rouleau
	Rendement 8-10 m²/L
	Bien mélanger avant l'emploi
	Sec au toucher 2 h
	Séchage entre les couches 4-6 h
	Séchage final 6-8 h
	Extrait sec RBONTR 45 ± 3 % RBOSBN 63 ± 3 %
	Viscosité RBONTR $1,14 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ RBOSBN $1,35 \pm 0,03 \text{ g/c}$
	Gloss 5



RBONTR
BASE NEUTRA 5 GLOSS



RBOSBN
BASE BLANCA 5 GLOSS

