



# RE20xx DECOGRIP SOLUTION

## CAMPOS DE USO

Madera, hierro, acero, acero galvanizado, paredes, tela, plástico, PVC, vidrio, cerámica. Ideal para interior y exterior.

## INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Es un esmalte pigmentado de alta cubrición y con gran adherencia en todas las superficies. Resiste a los rayos UV y a los otros agentes atmosféricos. Se ha formulado para que sea de fácil aplicación.

## INSTRUCCIONES DE USO

**Madera nueva.** Lije con papel de grano 150-180 y limpie el objeto de polvo y grasa con acetona, porque estas sustancias pueden perjudicar la adherencia del barniz. Si el objeto está expuesto al exterior, se recomienda tratarlo previamente con una mano de Impregnante clásico serie RMxx10.

**Madera barnizada.** Lije con papel de grano 180-240. Si algunas capas de barniz se han descascarado, se asegure de quitarle totalmente. Limpie el objeto de polvo y grasa con acetona, luego aplique Decogrip Esmalte para multisuperficies RE20xx en dos capas o más.

**Metal.** Para decorar superficies de metal oxidadas, quite el óxido con cepillo o papel de grano antes de Decogrip Esmalte para multisuperficies RE20xx.

**Plástico.** Considerando la gran variedad de superficies, es necesario evaluar previamente la adhesión de la superficie. Antes de la aplicación del producto, limpie el objeto de polvo y grasa con acetona. Para mejorar la adhesión, se puede lijar ligeramente el soporte con papel de grano 180-240.

**Vidrio y cerámica.** Después de una evaluación de la adherencia del soporte, añadir 2% del Promotor de Adherencia RY0406. Limpiar el soporte con RR1050 y proceder con el barnizado.

## REPINTADO

Decogrip Esmalte para multisuperficies RE20xx, Hidro-Aceite Decorativo natural R03000, Acabado parqué y muebles RP2260.

## ENVASE

0,5 L      2,5 L\*      5 L\*

\* sólo RE2021



**RE2021**  
PURO BLANCO

**RE2022**  
ÓPALO

**RE2023**  
ÁMBAR

**RE2024**  
CORAL

**RE2025**  
RUBÍ

**RE2026**  
CUARZO

**RE2027**  
GRANATE

**RE2028**  
OJO DE TIGRE

**RE2029**  
ESMERALDA

**RE2030**  
JADE

**RE2031**  
ZAFIRO

**RE2032**  
AGUAMARINA

**RE2033**  
AMATISTA

**RE2034**  
PIZARRA

**RE2035**  
ÓNIX



Conservar  
> 5°C



Pintar  
> 10°C



Listo para el uso



Brocha  
Pistola  
Rodillo



Rendimiento  
10-12 m<sup>2</sup> / L



Mezclar bien  
antes de usar



Secado entre manos  
4-24 h



Secado final  
48 h



Contenido en sólidos  
42 ± 2 %



Viscosidad  
DIN8 16 ± 4"



Peso específico  
1,2 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup>  
para RE2021  
1,15 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup>  
para RE2022-RE2035



Brillo  
20

