



RGxx80 IMPREGNANTE GEL

CAMPOS DE USO

Vigas, machihembrados, carpintería, muebles de jardín, revestimientos, balcones, vallas.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Los tonos del Impregnante Gel serie RGxx80 exaltan la belleza natural de la madera. Este producto protege la madera del ataque de agentes atmosféricos y rayos UV, excepto la versión transparente. RGxx80 hace que la madera sea repelente al agua y otorgue homogeneidad a la superficie. Su formulación especial de elevada viscosidad permite aplicar el producto, incluso en vertical, sin que gotee. No deja ver las juntas de unión y uniforma el resultado estético.

INSTRUCCIONES DE USO

Madera en crudo. Preparar el soporte con papel de lija grano 150, limpiar el polvo de lijado de la superficie y aplicar 1 o 2 capas de producto. Extender evitando acúmulos. **Madera teñida/impregnada.** Se puede aplicar RGxx80 en la madera tratada con tintes o impregnantes con bajo residuo sólido. Una vez limpia la superficie, se pueden aplicar 1 o 2 manos de producto.

Madera barnizada. Lijar con papel abrasivo grano 80-150 y dejar la madera en crudo. Limpiar de nuevo la superficie y realizar la impregnación.

REPINTADO

Barniz Ceroso RC2030, Decogrip Solution RE20xx, gama Prestige RBxx0.

ENVASE

0,75 L

5 L



RG1080
TRANSPARENTE

RG1380
NOGAL

RG1180
TEKA

RG1480
NOGAL OSCURO

RG1280
CASTAÑO

RG1680
BLANCO

	Conservar > 5°C
	Pintar > 10°C
	Listo para el uso
	Brocha Esponja
	Rendimiento 15 m²/L
	Mezclar bien antes de usar
	Seco al tacto 1 h
	Secado entre manos 2 h
	Secado final 3 h
	Contenido en sólidos 15 ± 3 %
	Viscosidad DIN2 50 ± 10"
	Peso específico 1,05 ± 0,1 g/cm³
	pH 8,5 ± 1,0

* Exclusa la versión transparente y blanca

