



## RO3000 BARNIZ EFECTO NATURAL

### CAMPOS DE USO

Muebles, puertas de interior, revestimientos interiores.

### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Protege la madera y mantiene inalterado el aspecto natural. Se aplica de manera sencilla y rápida, otorga un elevado grado de repelencia al agua y un toque suave. Se puede aplicar una tercera mano de Barniz Efecto Natural para garantizar una mejor protección.

### INSTRUCCIONES DE USO

*Madera en crudo.* Volver a limpiar con cuidado la superficie de restos de suciedad, grasa, ceras y resinas. Lijar con grano 150-180 y quitar el polvo. Para mantener el color de la madera, aplicar 2 o 3 capas de Barniz Efecto Natural transparente RO3000 con intervalos de 1 o 2 horas. Entre las capas, lijar la superficie con grano 320-400.

*Madera barnizada.* Lijar con grano 80-150 y quitar el polvo. Despues, proceder igual que para la madera en crudo.

### MANTENIMIENTO

Lijar suavemente con grano medio 220-320, quitar el polvo y aplicar una capa de RO3000. En las partes más afectadas se puede aplicar una segunda capa.

### REPINTADO

Barniz Efecto Natural RO3000.

### ENVASE

0,5 L

2,5 L



	Conservar > 5°C
	Pintar > 10°C
	Listo para el uso
	Brocha Trapo Rodillo
	Rendimiento 12-24 m²/L
	Mezclar bien antes de usar
	Secado entre manos 1-2 h
	Secado final 5 h
	Contenido en sólidos 18 ± 3 %
	Viscosidad DIN 16 ± 3"
	Peso específico 1,01 ± 0,1 g/cm³
	pH 7,5 ± 0,5
	Brillo 5

**RO3000**  
TRANSPARENTE

