



## RP1060 FONDO TAPAPOROS

### CAMPOS DE USO

Suelos de madera y muebles.

### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Es un fondo de preparación transparente que se debe aplicar en los suelos de madera y muebles. Formulado a base de resinas acrílicas y poliuretánicas, es muy elástico y se lija fácilmente. Para aumentar la resistencia química y mecánica es recomendable añadir el 10% del catalizador XD5200 de la línea Solid. En este caso, espere a que la primera capa se haya secado completamente antes de aplicar las siguientes.

### INSTRUCCIONES DE USO

Lijar la madera en crudo con papel abrasivo grano 150 y quitar el polvo con un aspirador. Aplicar 1 o 2 capas de RP1060 con una distancia de 2 a 4 horas. No lijar entre la primera y la segunda capa. Esperar 24 horas antes de seguir con la siguiente fase de lijado, después barnizar con Barniz Parquet y Muebles RP1160 o RP2260.

### REPINTADO

Barniz Parquet y Muebles RPxx60.

### ENVASE

0,75 L

2,5 L

	Conservar > 5°C
	Pintar > 10°C
	Listo para el uso
	Brocha Pistola Rodillo de pelo corto
	Rendimiento 10 m <sup>2</sup> /L
	Mezclar bien antes de usar
	Seco al tacto 2 h
	Secado entre manos 4 h
	Secado final 24 h
	Contenido en sólidos 33 ± 3 %
	Viscosidad DIN4 17 ± 3"
	Peso específico 1,03 ± 0,1 g/cm <sup>3</sup>
	pH 8,0 ± 1,0



**RP1060**  
TRANSPARENTE