



RPxx60 BARNIZ PARQUET Y MUEBLES

CAMPOS DE USO

Suelos de madera y muebles.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Es un barniz para suelos de madera y muebles, con una óptima transparencia y una gran resistencia a la abrasión. Formulado a base de resinas poliuretánicas, es extremadamente resistente al desgaste, elástico, con muy bajo contenido de solventes, no incluye sustancias problemáticas para la salud del usuario y del medio ambiente. Los especiales filtros UV hacen que no amarillee y permite una buena protección del color natural de la madera. Para aumentar la resistencia química y mecánica es recomendable añadir el 10% del catalizador XD5200 de la línea Solid.

INSTRUCCIONES DE USO

Madera nueva. Lijar la madera en crudo con papel abrasivo grano 150 y quitar el polvo. Aplicar 3 capas de RPxx60 con una distancia de 2 a 4 horas. No es necesario lijar entre las capas. Para unas mejores prestaciones, aplicar una capa de Fondo Tapa-poros RP1060 y 2 capas de Barniz RPxx60. **Madera barnizada.** En la madera ya barnizada en buen estado, es necesario lijar con grano 240-280. Limpiar la superficie y barnizar. En la madera ya barnizada en mal estado, es necesario lijar con papel grano 80-150 para devolver la madera al estado crudo. Limpiar la superficie y realizar el barnizado como se indica para la madera nueva.

REPINTADO

Barniz Parquet y Muebles RPxx60.

ENVASE

0,75 L

2,5 L



	Conservar > 5°C
	Pintar > 10°C
	Listo para el uso
	Brocha Pistola Rodillo de pelo corto
	Rendimiento 10 m²/L
	Mezclar bien antes de usar
	Seco al tacto 2 h
	Secado entre manos 4 h
	Secado final 24 h
	Tráfico 72 h
	Contenido en sólidos 27 ± 3 %
	Viscosidad DIN4 18 ± 3"
	Peso específico 1,03 ± 0,1 g/cm³
	pH 7,5 ± 0,5
	Brillo 50 para RP1160 20 para RP2260



RP1160
TRANSPARENTE
SEMI-BRILLO



RP2260
TRANSPARENTE MATE

