



## RR1250 RAVIVEUR T.TOP+

### DOMAINE D'UTILISATION

Entretien des portes, fenêtres et meubles. RR1250 peut également être utilisé sur des surfaces en PVC et en aluminium.

### INFORMATIONS

T.Top+ apporte brillance et douceur au revêtement. Grâce à sa formule exclusive, en quelques minutes RR1250 pénètre à l'intérieur des micro-fractures du revêtement et répare les dommages causés par le temps. T.Top+ nourrit le vernis en rétablissant ses capacités élastiques d'origine et le rend imperméable.

*Note: adapté pour le traitement de surfaces vernies avec des produits à l'eau et solvant, transparentes et laquées (même blanches, il ne cause pas de jaunissement).*

### INSTRUCTIONS

Avant l'application du Raviveur, nettoyez la surface avec T.Clean RR1050. Pulvérisez T.Top+ et passez avec un chiffon microfibre. Laissez sécher. Évitez l'application de T.Top+ quand il pleut ou pendant les heures d'exposition directe au soleil. Les accumulations de T.Top+ sur verre peuvent être enlevées avec un chiffon microfibre. Agitez le récipient avant l'emploi.

### EMBALLAGE

0,75 L



Conservation  
> 5°C



Application  
> 10°C



Prêt à l'emploi



Chiffon microfibre



Rendement  
20 m²/L



Bien mélanger avant  
l'emploi



Séchage final  
10 min



**RR1250**  
NEUTRE