



RX1000 EXCLUSIVE BASE

CAMPOS DE USO

Suelos de exterior, tarimas, pasarelas, bordes de piscinas, barandillas.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Pretratamiento de anclaje para suelos de maderas exóticas a recubrir con Exclusive 1 y 2. También adecuado para superficies verticales. Nutre las maderas duras y filtra la radiación solar.

INSTRUCCIONES DE USO

Madera en bruto. Lijar el soporte con lija de grano 150, limpiar la superficie del polvo de lijado y aplicar 1-2 capas de producto.

Madera teñida/impregnada. Es posible aplicar RX1000 sobre una madera tratada con productos de bajo contenido en sólidos o productos para madera. Una vez limpia la superficie, lije con papel de lija o scotch brite. A continuación, retire el polvo y aplique 1-2 capas de producto. **Madera barnizada.** Lije con papel de lija de grano 80-150 y deje la madera en bruto. Limpie la superficie y aplique 1-2 capas de producto.

REPINTADO

Exclusive 1 RX50xx, Exclusive 2 RX20xx, Floor Prestige RB2x70.

ENVASE

0,75 L

5 L

	Conservar > 5°C
	Pintar > 10°C
	Listo para el uso
	Brocha Trapo Rodillo
	Rendimiento 12-20 m²/L
	Mezclar bien antes de usar
	Secado entre manos 2-3 h
	Repintado > 3-4 h
	Contenido en sólidos 15 ± 2 %
	Peso específico 1,01 ± 0,03 g/cm³
	pH 8,5 ± 1,0



RX1000
TRANSPARENTE