



RX20xx EXCLUSIVE 2 - SATIN

CAMPOS DE USO

Carpintería, revestimientos, balcones, vallas, machihembrados, vigas, muebles para interior y exterior, suelos de interior y exterior, sector náutico, pérgolas y porches.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Exclusive 2 es la solución todo en uno para barnizar y mantener. Su fórmula permite obtener el mismo resultado con un solo producto, a diferencia de otros que requieren más etapas. Apto para maderas duras y blandas, tiene un secado ultrarrápido y un efecto satinado. Resiste a los agentes atmosféricos. Sus absorbentes y filtros UV+ bloquean la radiación UV y protegen la lignina. Las moléculas especiales aportan propiedades antideslizantes en suelos interiores y exteriores. Diseñado para la durabilidad de la madera exterior, contiene una mezcla de resinas de alta tecnología. Su fórmula self-consuming no se descascarilla y crea un velo homogéneo sin película. Con Exclusive 2, mantenimiento y renovación son fáciles y sin lijado. La versión incolora no contiene óxidos de hierro, por lo que ofrece menor protección y no debe usarse en superficies blancas. Para aumentar la resistencia química y mecánica es recomendable añadir el 5% del catalizador XD5200 de la línea Solid.

INSTRUCCIONES DE USO

Madera en crudo. Preparar el soporte con papel de lija grano 150, limpiar el polvo de lijado de la superficie y aplicar 1-2 capas de Imprimitón Anti termitas y anti carcoma RA3000 excepto en caso de maderas duras. Luego, aplicar 2-3 capas de producto. *Madera teñida/impregnada.* Se puede aplicar RX20xx en la madera tratada con tintes o impregnantes con bajo residuo sólido. Una vez limpia la superficie, se puede lijar suavemente con papel abrasivo o scotch brite. Quitar el polvo y aplicar 2-3 capas de producto. *Madera barnizada.* Lijar con papel abrasivo grano 80-150 y dejar la madera en crudo. Limpiar el polvo de lijado de la superficie y aplicar 1-2 capas de Imprimitón Anti termitas y anti carcoma RA3000 excepto en caso de maderas duras. Luego, aplicar 2-3 capas de producto. *Suelos de interior.* Proceder como se indica en los párrafos anteriores, según la condición de la madera y aplicar 2-3 capas de producto.

MANTENIMIENTO

En objetos poco deteriorados hay que limpiar con esmero la superficie de polvo y grasas y luego se pueden aplicar 1-2 capas de RX20xx. En objetos muy deteriorados hay que lijar la superficie y luego aplicar 2-3 capas de RX20xx. Se puede limpiar el soporte con el Detergente neutro RR1050 antes de la aplicación de RX20xx.

REPINTADO

Barniz Parquet y Muebles RPxx60, gama Prestige RBxx0 y Decogrip Solution RE20xx.

ENVASE

0,25 L 0,75 L 5 L



RX2000
TRANSPARENTE

RX2002
ROBLE

RX2003
TECA

RX2004
NOGAL

RX2005
WENGUÉ

RX2006
CAOBA

RX2007
CEREZO

	Conservar 5-35°C
	Pintar > 10°C
	Listo para el uso
	Brocha Pistola Rodillo
	Rendimiento 12 m²/L
	Mezclar bien antes de usar
	Seco al tacto 1 h
	Secado entre manos 3-12 h
	Secado final 24 h
	Tráfico 72 h
	Contenido en sólidos 26 ± 2 %
	Peso específico 1,05 ± 0,1 g/cm³
	pH 8,0 ± 0,7
	Brillo 20