



## RX20xx EXCLUSIVE 2 - SATIN

### DOMAINE D'UTILISATION

Menuiserie, bardages, balcons, clôtures, lambris, poutres, meubles de jardin et d'intérieur, sols d'intérieur et d'extérieur, secteur nautique, kiosques et vérandas.

### INFORMATIONS

Exclusive 2 est la solution tout-en-un pour le vernissage et l'entretien. Sa formule permet d'obtenir le même résultat avec un seul produit, par rapport aux autres qui nécessitent plus d'étapes. Adapté pour les bois tendres et durs; il a un séchage ultra-rapide et un effet esthétique naturel. Il est résistant aux agents atmosphériques. Ses absorbeurs et filtres UV+ bloquent les radiations UV et protègent la lignine. Les molécules spéciales confèrent aux sols intérieurs et extérieurs des caractéristiques antidérapantes. Conçu pour la longévité du bois, à base de résines de haute technologie. Sa formule self-consuming ne s'écaillera pas et crée un voile homogène sans pellicule. Avec Exclusive 2 l'entretien et la renovation ne nécessitent pas de ponçage, en devenant faciles. La version transparente ne contient pas d'oxydes de fer et offre une protection inférieure; ne l'utilisez pas sur des surfaces blanches. Pour améliorer la résistance chimique et mécanique, RX20xx peut être catalysé avec 5% de XD5200 de la gamme Solid.

### INSTRUCTIONS

**Bois brut.** Poncez le support avec abrasif 150. Nettoyez la surface de la poussière de ponçage et appliquez 2-3 couches de produit.

**Bois teinté/imprégné.** L'application de RX20xx est possible sur le bois traité avec des teintes ou des lasures avec un extrait sec faible. Une fois que la surface a été nettoyée, poncez légèrement avec abrasif ou scotch brite. Enlevez la poussière et appliquez 2-3 couches de produit. **Bois peint.** Poncez avec abrasif 80-150 jusqu'au bois brut. Nettoyez la surface et appliquez 2-3 couches de produit. **Sols d'intérieur.** Il faut procéder comme il est indiqué dans les paragraphes précédents, selon la condition du bois et appliquez 2-3 couches de produit.

### ENTRETIEN

En cas d'objets peu détériorés, il faut nettoyer soigneusement la surface de poussières et graisses. Après, il faut appliquer 1-2 couches de RX20xx. En cas d'objets très dégradés, il faut égrêner la surface et appliquer 2-3 couches de produit. Le nettoyage avec Détergent neutre RR1050 avant l'application de RX20xx est possible.

### SURVERNISSAGE

Vitrificateur Parquet et Meubles RPxx60, gamme Prestige RBxx0 et Decogrip Solution RE20xx.

### EMBALLAGE

0,25 L

0,75 L

5 L



	Conservation 5-35°C
	Application > 10°C
	Prêt à l'emploi
	Pinceau Pistolet Rouleau
	Rendement 12 m²/L
	Bien mélanger avant l'emploi
	Sec au toucher 1 h
	Séchage entre les couches 3-12 h
	Séchage final 24 h
	Piétonnement 72 h
	Extrait sec 26 ± 2 %
	Poids spécifique 1,05 ± 0,1 g/cm³
	pH 8,0 ± 0,7
	Gloss 20