



RX50xx EXCLUSIVE 1 - MATT

CAMPOS DE USO

Carpintería, revestimientos, balcones, vallas, machihembrados, vigas, muebles para interior y exterior, suelos de interior y exterior, sector náutico, pérgolas y porches.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Exclusive 1 es la solución todo en uno para barnizar y mantener. Su fórmula permite obtener el mismo resultado con un solo producto, a diferencia de otros que requieren más etapas. Apto para maderas duras y blandas, tiene un secado ultrarrápido y un acabado natural. Resiste a los agentes atmosféricos. Sus absorbentes y filtros UV+ bloquean la radiación UV y protegen la lignina. Las moléculas especiales aportan propiedades antideslizantes en suelos interiores y exteriores. Diseñado para la durabilidad de la madera exterior, contiene una mezcla de resinas de alta tecnología. Su fórmula self-consuming no se descascarilla y crea un velo homogéneo sin película. Con Exclusive 1, mantenimiento y renovación son fáciles y sin lijado. La versión incolora no contiene óxidos de hierro, por lo que ofrece menor protección y no debe usarse en superficies blancas. Para aumentar la resistencia química y mecánica es recomendable añadir el 5% del catalizador XD5200 de la línea Solid.

INSTRUCCIONES DE USO

Madera en crudo. Preparar el soporte con papel de lija grano 150, limpiar el polvo de lijado de la superficie y aplicar 1-2 capas de Imprimación Anti termitas y anti carcoma RA3000 excepto en caso de maderas duras. Luego, aplicar 2-3 capas de producto. **Madera teñida/impregnada.** Se puede aplicar RX50xx en la madera tratada con tintes o impregnantes con bajo residuo sólido. Una vez limpia la superficie, se puede lijar suavemente con papel abrasivo o scotch brite. Quitar el polvo y aplicar 2-3 capas de producto. **Madera barnizada.** Lijar con papel abrasivo grano 80-150 y dejar la madera en crudo. Limpiar el polvo de lijado de la superficie y aplicar 1-2 capas de Imprimación Anti termitas y anti carcoma RA3000 excepto en caso de maderas duras. Luego, aplicar 2-3 capas de producto. **Suelos de interior.** Proceder como se indica en los párrafos anteriores, según la condición de la madera y aplicar 2-3 capas de producto.

MANTENIMIENTO

En objetos poco deteriorados hay que limpiar con esmero la superficie de polvo y grasas y luego se pueden aplicar 1-2 capas de RX50xx. En objetos muy deteriorados hay que lijar la superficie y luego aplicar 2-3 capas de RX50xx. Se puede limpiar el soporte con el Detergente neutro RR1050 antes de la aplicación de RX50xx.

REPINTADO

Barniz Parquet y Muebles RPxx60, gama Prestige RBxx0 y Decogrip Solution RE20xx.

ENVASE

0,25 L 0,75 L 5 L



RX5000
TRANSPARENTE



RX5004
NOGAL



RX5002
ROBLE



RX5005
WENGUÉ



RX5003
TECA



RX5006
CAOBA



RX5007
CEREZO



Conservar
5-35°C



Pintar
> 10°C



Listo para el uso



Brocha
Pistola
Rodillo



Rendimiento
12 m²/L



Mezclar bien antes
de usar



Seco al tacto
1 h



Secado entre manos
3-12 h



Secado final
24 h



Tráfico
72 h



Contenido en sólidos
26 ± 2 %



Peso específico
1,05 ± 0,1 g/cm³



pH
8,0 ± 0,7



Brillo
5