

Floor Prestige

RBxx70

Formulering	Vandbaseret
Hvad det bruges til	Overfladebehandling
Hvor kan man bruge det	Udendørs, Indendørs
Hvilket objekt	Møbler, Hegn og indhegninger, Lister og fodlister, Vinduer og skodder, Havepavilloner, havehuse og hundehuse, Havemøbler, Indendørs gulvbelægninger, Fliser, Døre, Hoveddøre og indgangsdøre, Beklædninger, Beklædninger og boiserie, Udendørs bjælker, Indendørs bjælker
Materiale	Beton, Keramik, Cotto-fliser, Granit, Stentøj, Lamineret træ, Træ, Marmor, Metal, Væg, Plast, PVC, Glas, Fletværk
Endeligt resultat	Fuld farve
Certificeringer	Suitable for protocol HACCP; Complies with standard EN 71-3 Toy safety

Sikkerhedsoplysninger

*** RBBC70: Indeholder:** blanding af 5-chlor-2-methyl-2h-isothiazol-3-on og 2-methyl-2h-isothiazol-3-on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Dette produkt indeholder mikroplast. For at minimere udledning til miljøet: dæk arbejdsområdet før påføring, opsaml spild med absorberende materiale, hæld ikke produktet i afløbet, og skyl ikke beholderen før bortskaffelse. Opsaml vaskevand og aflever det til en genbrugsstation. Den tomme beholder skal afleveres lukket, med original låg, til en genbrugsstation. Tjek bestemmelserne i din kommune. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l. Maksimalt VOC-indhold for dette produkt: 50 g/l.

*** RBNT70: Indeholder:** 2-methylisothiazol-3(2h)-on; blanding af 5-chlor-2-methyl-2h-isothiazol-3-on og 2-methyl-2h-isothiazol-3-on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Dette produkt indeholder mikroplast. For at minimere udledning til miljøet: dæk arbejdsområdet før påføring, opsaml spild med absorberende materiale, hæld ikke produktet i afløbet, og skyl ikke beholderen før bortskaffelse. Opsaml vaskevand og aflever det til en genbrugsstation. Den tomme beholder skal afleveres lukket, med original låg, til en genbrugsstation. Tjek bestemmelserne i din kommune. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l. Maksimalt VOC-indhold for dette produkt: 50 g/l.

Anvendelsesområde

Keramik, klinker, stentøj, natursten, beton, terrakotta, vægoverflader, træ, glas, plast, PVC og metaloverflader.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Produktinformation

Floor Prestige er en højteknologisk, mat og hurtigtørrende 1-komponent maling, som hæfter uden primer og anvendes til renovering af gulve og andre typer overflader. Når Floor Prestige Tonebase Hvid og Neutral pigmenteres, opnår malingen samme modstandsdygtighed og slidstyrke som de færdigtonede farver i samme produktserie. Ved pigmentering af RBNT70 og RBBC70 må tilsætningen af EY---M690-pastaer ikke overstige 10 %. Den er vaskbar, har god dækkeevne og hæfter effektivt på omhyggeligt rengjorte underlag. På tidligere malede overflader kan en let slibning af den eksisterende maling være nødvendig for at sikre optimal vedhæftning. På allerede behandlede overflader bør det vurderes, om en let slibning af den eksisterende overfladebehandling er nødvendig. Ved behandling af gulve skal der tilsættes 4 % Adhesion Promoter RY0406 til den pigmenterede Floor Prestige-base. Tilsætningen af RY0406 forbedrer vedhæftningen til underlaget samt øger slidstyrke og holdbarhed. Der kræves ingen grunding. Testet i henhold til den standard UNI 11021 – Opfylder kravene i HACCP til miljøer hvor fødevarer håndteres. Legetøjssikkerhed: Testet i henhold til standarden EN 71-3.

Forberedelse

Fjern støv og affedt overfladen med Clean & Grip VY0500. Brug ikke andre affedtningsmidler eller fortyndere på markedet, da de kan efterlade rester på overfladen og forringe Floor Prestiges vedhæftning. *Voksbehandlede overflader.* Fjern voksen med en voksfjerner før påføring af Floor Prestige. Skyl derefter overfladen og affedt med Clean & Grip VY0500. *Meget glatte overflader.* Let slibning er vigtig på alle glatte overflader for at skabe bedre vedhæftning, f.eks. på marmor. Slib let med sandpapir til metal, korn 220. Fjern alt slibestøv grundigt med en tør klud før maling. *Fuger.* Fuger mellem fliser er porøse og samler derfor snavs, hvilket forringer vedhæftningen og det æstetiske resultat. Det er meget vigtigt at rengøre fugerne mekanisk med en hård børste eller andet egnet værktøj. *Overflader udsat for kraftig kemisk og/eller mekanisk belastning, f.eks. badekar, fitnessgulve, laboratoriegulve, klinikker, frisørsaloner og dyresaloner.* Bland 4 % Vedhæftningsforstærker RY0406 i det valgte produkt fra Floor Prestige-serien. RY0406 styrker bindingen til underlaget og forbedrer den behandlede overflades modstandsdygtighed. ***Påføring.*** Rør malingen grundigt om i spanden, og påfør produktet i tynde lag på overfladen. For store mængder produkt kan forhindre fuldstændig tørring, efterlade overfladen fugtig og reducere ydeevnen. Lad tørre i mindst 4-6 timer, og sørg for god ventilation. Påfør derefter et andet lag på samme måde, og lad det tørre. På overflader med høj trafik anbefales 2 eller 3 lag.

Størrelser

1 kg, 5 kg, 0,92 kg, 4,6 kg

Kort info

Tilgængelighed 72 h	Opbevaring 5 °C	Tørretid 24-72 h	Tørretid mellem lagene 4-6 h	Glansgrad 20 ± 10	Omrøres grundigt før brug
Vægtfylde Varierer*	Tonebase/skal pigmenteres	Rækkeevne 10–14 m²/L	Tørstofindhold 43 ± 5 %	Berøringstør 2 h	Påføring 10 °C
Viskositet 70 ± 10 DIN4/s	Pensel Sprøjtepistol Rulle				

Vægtfylde

*** RBBC70:** 1.18 ± 0.03 g/cm³

*** RBNT70:** 1.08 ± 0.03 g/cm³

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Tilgængelige farver



RBBC70

Hvid tonebase til gulve og andre overflader



RBNT70

Neutral tonebase til gulve og andre overflader

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A