

Floor Prestige

RBxx70

Formulering	Vattenbaserad
Vad det används till	Ytbehandling
Var man kan använda den	Utomhus, Inomhus
På vilket föremål	Möbler, Staket och inhägnader, Karmar och golvlister, Fönster och fönsterluckor, Paviljonger, trädgårdshus och hundkojor, Trädgårdsmöbler, Golv för inomhusbruk, Kakel, Dörrar, Ytterdörrar och entrédörrar, Fasadbeklädnad, Fasadbeklädnad och boiserie, Utomhusbjälkar, Inomhusbjälkar
Material	Betong, Keramik, Cotto-plattor, Granit, Stengods, Laminerat trä, Trä, Marmor, Metall, Vägg, Plast, PVC, Glas, Korg
Slutresultat	Fullfärg
Certifieringar	Suitable for protocol HACCP; Complies with standard EN 71-3 Toy safety

Säkerhetsinformation

*** RBBC70: Innehåller:** reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2h-isotiazol-3-on och 2-metyl-2h-isotiazol-3-on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Denna produkt innehåller mikroplaster. För att minimera utsläpp i miljön: täck arbetsområdet före applicering, samla upp spill med absorberande material, häll inte produkten i avloppet och skölj inte behållaren före bortskaffande. Samla upp tvättvatten och lämna det till en avfallsstation. Den tomma behållaren ska lämnas in stängd, med originalkork, till en återvinningsstation. Kontrollera bestämmelserna i din kommun. EU:s gränsvärde för denna produkt (kat. A/i): 140 g/l. Maximalt VOC-innehåll för denna produkt: 50 g/l.

*** RBNT70: Innehåller:** 2-metylisotiazol-3(2h)-on; reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2h-isotiazol-3-on och 2-metyl-2h-isotiazol-3-on (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2h)-one. Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Denna produkt innehåller mikroplaster. För att minimera utsläpp i miljön: täck arbetsområdet före applicering, samla upp spill med absorberande material, häll inte produkten i avloppet och skölj inte behållaren före bortskaffande. Samla upp tvättvatten och lämna det till en avfallsstation. Den tomma behållaren ska lämnas in stängd, med originalkork, till en återvinningsstation. Kontrollera bestämmelserna i din kommun. EU:s gränsvärde för denna produkt (kat. A/i): 140 g/l. Maximalt VOC-innehåll för denna produkt: 50 g/l.

Användningsområde

Keramik, klinker, stengods, natursten, betong, terrakotta, väggytor, trä, glas, plast, PVC, metallytor.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Produktinformation

Floor Prestige är en högteknologisk matt snabbtorkande 1-komponentsfärg som fäster utan grundfärg och används för renovering av golv eller andra typer av ytor. När Floor Prestige Brytbas Neutral och Vit pigmenteras, får färgen samma motståndskraft och slitstyrka som de färdiga kulörerna i samma produktserie. Vid pigmentering av RBNT70 och RBBC70 får tillsatsen av EY---M690-pasta inte överstiga 10 %. Den är tvättbar, har god täckförmåga och fäster effektivt på noggrant rengjorda underlag. För tidigare målade ytor kan en lätt slipning av den befintliga färgen krävas, för att säkra optimal vidhäftning. På redan behandlade ytor, gör en bedömning om lätt slipning av den befintliga ytbehandlingen krävs. Vid ytbehandling av golv ska 4 % Adhesion Promoter RY0406 tillsättas i den pigmenterade Floor Prestige-basen. Tillsatsen av RY0406 förbättrar vidhäftningen mot underlaget, ökar slitstyrkan och hållbarhet. Ingen grundmålning krävs. Testad enligt den standarden UNI 11021 - Uppfyller kraven enligt HACCP för miljöer där livsmedel hanteras. Säkerhet för leksaker: Testad enligt standarden EN 71-3.

Förberedelser

Avlägsna damm och avfetta ytan med Clean & Grip VY0500. Använd inte andra avfettningsmedel eller förtunning som finns på marknaden, då de kan lämna rester på ytan och försämra vidhäftningen hos Floor Prestige. *Vaxbehandlade ytor.* Innan applicering av Floor Prestige, ta bort vaxet med ett vaxborttagningsmedel. Skölj sedan av ytan och avfetta med Clean & Grip VY0500. *Mycket släta ytor:* Lätt slipning är viktigt för alla släta ytor för att skapa bättre vidhäftning ex. på marmor. Slipa lätt med sandpapper för metall kornstorlek 220, torrtorka bort allt slipdamm noga innan målning. *Fogar.* Fogar mellan kakelplattor är porösa, därför samlas smuts i dem vilket försämrar vidhäftningen och det estetiska resultatet. Det är mycket viktigt att rengöra fogarna, mekaniskt med en hård borste eller andra verktyg. *Ytor som utsätts för kraftig kemisk och/eller mekanisk påfrestning ex. för badkar, gymgolv, laboratoriegolv, kliniker, frisörsalonger, djursalonger.* Blanda 4 % av Vidhäftningsförstärkare RY0406 med vald produkt ur Floor Prestige-sortimentet. RY0406 stärker bindningen med ytan som ska behandlas och förbättrar den behandlade ytans motståndskraft. ***Applicering.*** Rör om noga i burken och applicera produkten tunt på ytan. Låt torka minst 4-6 timmar, sörj för god ventilation. Applicera ett andra lager på samma vis och låt torka. En för stor mängd produkt kan hindra fullständig torkning, göra att ytbehandlingen förblir fuktig och får sämre prestanda. För ytor med hög trafik rekommenderas 2 eller 3 appliceringar.

Storlekar

1 kg, 5 kg, 0,92 kg, 4,6 kg

Kortfattad information

Tillgänglighet 72 h	Förvaring 5 °C	Torktid 24-72 h	Torkningstid mellan skikten 4-6 h	Glansgrad 20 ± 10	Rör om noga före användning
Specifik vikt Varierar*	Brytbas/ska pigmenteras	Åtgång 10–14 m²/L	Torrhalt 43 ± 5 %	Dammtorr 2 h	Applicering 10 °C
Viskositet 70 ± 10 DIN4/s	Pensel Sprutpistol Roller				

Specifik vikt

*** RBBC70:** 1.18 ± 0.03 g/cm³

*** RBNT70:** 1.08 ± 0.03 g/cm³

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Tillgängliga färger



RBBC70

Vit brytbas för golv och andra ytor



RBNT70

Neutral brytbas för golv och andra ytor

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A