

Vintage Prestige

RBxx90

Zusammensetzung	Auf Wasserbasis
Anwendungsbereich	Beschichtung
Wo anzuwenden	Im Außenbereich, Im Innenbereich
Auf welchem Objekt	Möbel, Zäune und Einfriedungen, Rahmen und Sockelleisten, Fenster und Fensterläden, Pavillons, Gartenhäuser und Hundehütten, Gartenmöbel, Fliesen, Türen, Haustüren und Eingangstüren, Verkleidungen, Verkleidungen und Boiserie, Balken für den Außenbereich, Balken für den Innenbereich
Material	Beton, Keramik, Cotto-Fliesen, Granit, Steinzeug, Laminat, Holz, Marmor, Metall, Wand, Kunststoff, PVC, Stoff, Glas, Korbgeflecht
Endergebnis	Vollfarbig
Zertifizierungen	INDOOR AIR EMISSIONS A+ (A+ A B C); Complies with standard EN 71-3 Toy safety

Sicherheitshinweise

Enthält: 2-Methyl-4-isothiazol-3-on; Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Der leere Behälter muss ungeöffnet und mit dem Originaldeckel bei einer Abfallsammelstelle abgegeben werden. Prüfen Sie die Vorschriften Ihrer Gemeinde. EU Grenzwert Kat. A/e: 130 g/L. Dieses Produkt enthält max. 65 g/L VOC.

*** RB1290: Enthält:** Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Der leere Behälter muss ungeöffnet und mit dem Originaldeckel bei einer Abfallsammelstelle abgegeben werden. Prüfen Sie die Vorschriften Ihrer Gemeinde. EU Grenzwert Kat. A/e: 130 g/l. Dieses Produkt enthält max. 50 g/l VOC.

*** RB2090: Enthält:** 2-Methyl-4-isothiazol-3-on; Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Dieses Produkt enthält Mikroplastik. Zur Minimierung der Freisetzung in die Umwelt: den Arbeitsbereich vor der Anwendung des Produkts abdecken, verschüttete Mengen mit saugfähigem Material aufnehmen, das Produkt nicht in den Abfluss gießen, den Behälter vor der Entsorgung nicht ausspülen. Eventuelles Waschwasser auffangen und bei einer Abfallsammelstelle abgeben. Der leere Behälter muss ungeöffnet und mit dem Originaldeckel bei einer Abfallsammelstelle abgegeben werden. Prüfen Sie die Vorschriften Ihrer Gemeinde. EU Grenzwert Kat. A/e: 130 g/L. Dieses Produkt enthält max. 65 g/L VOC.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Anwendungsbereiche

Holz, Fliesen, Metall, Glas, Kunststoff, Wand, Stoff, Stahl und verzinktes Stahlblech. Für den Innen- und Außenbereich.

Informationen

Vintage Prestige ist ein ultramatter Lack. Es handelt sich um ein Produkt mit hoher Deckkraft, das auf allen Arten von Oberflächen hervorragend haftet. Die in der Produktformulierung enthaltenen Spezialharze verleihen dem Produkt eine dichte Konsistenz, die sich ideal zur Erzeugung von Struktureffekten eignet, ohne dass Gips hinzugefügt werden muss. Wenn eine glatte Oberfläche gewünscht wird, empfiehlt es sich, das Produkt mit 10% Wasser zu verdünnen. Vintage Prestige ist abwaschbar. Kein Schleifen, kein Abbeizen und kein Auftragen einer Grundierung erforderlich. Es wird empfohlen, zwei Schichten aufzutragen. **Spielzeugsicherheit: geprüft gemäß der Norm EN 71.3.**

Anweisungen

Befreien Sie die Oberfläche mit Clean & Grip VY0500 von Schmutz, Staub und Fett, da diese Substanzen die Haftung der Beschichtung beeinträchtigen könnten. Falls sich alte Beschichtungen abgelöst haben, schleifen Sie die Fläche mit Schleifpapier der Körnung 150-180 ab. Tragen Sie das Produkt auf die Oberfläche auf. Nach 2 Stunden kann eine zweite Schicht aufgetragen werden. Um rostige Metalloberflächen zu gestalten, entfernen Sie den Rost mit Schleifpapier oder einer Metallbürste. Tragen Sie einen Rostschutz auf und anschließend die Vintage Prestige-Produkte. RBxx90 kann für den Pinselauftrag bis zu 10% und für den Sprühauftrag bis zu 15-20% verdünnt werden.

Verpackungen

500 ml

Kurzinfo

Lagerung 5 °C	Endtrocknungszeit 6-8 h	Trocknungszeit zwischen den Anstrichen 4-6 h	Glanzgrad 5	Vor Gebrauch gut durchmischen	Spezifisches Gewicht 1.2 ± 0.2 g/cm³
Gebrauchsfertig	Ergiebigkeit 8–10 m²/L	Feststoffgehalt 60 ± 10 %	Staubfrei 2 h	Auftragen 10 °C	Viskosität 14000 ± 1000 cP
Pinsel Roller Schwamm					

Verfügbare Farben

RB1090	RB1190	RB1290	RB1390	RB1490
Dunkle Kirsche	**Milchshake**	**Haselnuss**	**Vanille**	**Kokosnuss**

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A



RB1590
Minzgrün



RB1690
Anis




RB1790
Wacholder



RB1890
Trüffel



RB1990
Marzipan



RB2090
Milch




RB2190
Lakritz



RB2490
Karamell



RB2290
Salbei



RB2390
Pfirsich

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A