

Vintage Prestige

RBxx90

Formulación	Agua
Para qué sirve	Barnizar
Dónde utilizarlo	Al exterior, Al interior
Sobre qué objeto	Muebles, Verjas y vallas, Marcos y machihembrados, Ventanas y postigos, Quioscos, casetas de jardín y perreras, Muebles de jardín, Azulejos y baldosas, Puertas, Portales y puertas exteriores, Revestimientos, Revestimientos y boiserie, Vigas de exterior, Vigas de interior
Material	Cemento, Cerámica, Arcilla, Granito, Gres, Laminado, Madera, Mármol, Metal, Paredes, Plástico, PVC, Tejido, Cristal, Mimbre
Resultado final	Efecto alta cobertura
Certificaciones	EMISIONES ENAMBIENTES INTERIORES A+ (A+ A B C) · Complies with standard EN 71-3 Toy safety

Información de seguridad

Contiene: 2-metil-4-isotiazolin-3-ona; mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazolin-3-ona (3:1); 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. El envase vacío tiene que ser entregado en un centro de reciclaje, cerrado y con su tapa original. Consulte las disposiciones de sus ayuntamientos. Valor límite UE para este producto (cat. A/e): 130 g/L (2010). Este producto contiene al máximo 65 g/L de COV.

*** RB1290: Contiene:** Mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1); 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. El envase vacío tiene que ser entregado en un centro de reciclaje, cerrado y con su tapa original. Consulte las disposiciones de sus ayuntamientos. Valor límite UE para este producto (cat. A/e): 130 g/l. Este producto contiene al máximo 50 g/l de COV.

*** RB2090: Contiene:** 2-metil-4-isotiazolin-3-ona; mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazolin-3-ona (3:1); 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto contiene microplásticos. Para minimizar su liberación al medio ambiente: cubra el área de trabajo antes de la aplicación del producto, recoja los derrames con material absorbente, no vierta el producto por el desagüe, no enjuague el envase antes de su eliminación. Recoja el agua de lavado y entréguela en un centro de recogida de residuos. Evitar su liberación al medio ambiente. El envase vacío tiene que ser entregado en un centro de reciclaje, cerrado y con su tapa original. Consulte las disposiciones de sus ayuntamientos. Valor límite UE para este producto (cat. A/e): 130 g/L. Este producto contiene al máximo 65 g/L de COV.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Campos de aplicación

Madera, azulejos, hierro, vidrio, plástico, paredes, tela, acero y acero galvanizado. Ideal para interior y exterior.

Información

Vintage Prestige es un esmalte extra mate que confiere desde la primera capa una excelente cubrición y se destaca por su alto poder de adherencia sobre cualquier tipo de superficie. Las resinas especiales presentes en su formulación aportan al producto una consistencia densa, ideal para crear efectos texturizados sin necesidad de añadir yeso. Si se desea obtener una superficie lisa, se recomienda diluir el producto con un 10% de agua. Vintage Prestige se puede lavar, no necesita lijar, remover antiguas capas ni aplicar imprimación. Se recomienda la aplicación de dos capas. **Seguridad de los juguetes: probados conforme a la norma EN 71.3.**

Instrucciones

Limpiar el objeto de suciedad, polvo y grasa con Clean & Grip VY0500, porque estas sustancias pueden perjudicar la adherencia del esmalte. Si algunas de las antiguas capas se han descascarado, lijar con papel de grano 150-180. Aplicar el producto. Después de 2 horas se puede aplicar la segunda capa. Para decorar superficies de metal oxidadas, quite el óxido con cepillo o papel de grano. Aplicar un antioxido y después los productos de la gama Vintage Prestige. RBxx90 puede diluirse hasta un 10% para aplicación con brocha y hasta un 15-20% para aplicación con pistola.

Envase

500 ml

Información rápida

Conservar 5 °C	Secado final 6-8 h	Secado entre manos 4-6 h	Brillo 5	Mezclar bien antes de usar	Peso específico 1.2 ± 0.2 g/cm³
Listo para el uso	Rendimiento 8–10 m²/L	Contenido en sólidos 60 ± 10 %	Seco al tacto 2 h	Pintar 10 °C	Viscosidad 14000 ± 1000 cP
Brocha Rodillo Esponja					

Colores disponibles

RB1090
Guinda

RB1190
Batido

RB1290
Avellana

RB1390
Vainilla

RB1490
Coco

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A



RB1590
Lechementa



RB1690
Anís




RB1790
Enebro



RB1890
Trufa



RB1990
Mazapán



RB2090
Leche




RB2190
Regaliz



RB2490
Caramelo



RB2290
Salvia



RB2390
Melocotón

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A