

Vintage Prestige

RBxx90

Formulation	A l'eau
À quoi ça sert	Peindre
Où l'utiliser	A l'extérieur, A l'intérieur
Sur quel objet	Meubles, Portails et clôtures, Cadres, châssis et plinthes, Fenêtres et volets, Kiosques, maisons de jardin et niches, Meubles de jardin, Carreaux, Portes, Portails et portes extérieures, Bardages, Bardages et boiseries, Poutres extérieures, Poutres intérieures
Matériau	Béton, Céramique, Argile, Granit, Grès, Laminé, Bois, Marbre, Métal, Murs, Plastique, PVC, Tissu, Verre, Osier
Résultat final	Effet couvrant
Certifications	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C) ; Complies with standard EN 71-3 Toy safety

Informations de sécurité

Contient: 2-methyl-4-isothiazolin-3-one; Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Le contenant vide doit être livré fermé, avec le bouchon d'origine, à une déchetterie. Vérifiez les dispositions de votre municipalité. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/e): 130 g/L (2010).Ce produit contient au maximum 65 g/L de COV.

*** RB1290: Contient:** Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et de 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Le contenant vide doit être livré fermé, avec le bouchon d'origine, à une déchetterie. Vérifiez les dispositions de votre municipalité. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/e): 130 g/l. Ce produit contient au maximum 50 g/l de COV.

*** RB2090: Contient:** 2-methyl-4-isothiazolin-3-one; Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient des microplastiques. Pour minimiser leur rejet dans l'environnement: couvrir la zone de travail avant l'application du produit, ramasser les déversements avec un matériau absorbant, ne pas verser le produit dans les égouts, ne pas rincer le récipient avant l'élimination. Récupérer les éventuelles eaux de lavage et les déposer dans un centre de collecte des déchets. Éviter le rejet dans l'environnement. Le contenant vide doit être livré fermé, avec le bouchon d'origine, à une déchetterie. Vérifiez les dispositions de votre municipalité. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/e): 130 g/L. Ce produit contient au maximum 65 g/L de COV.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Domaines d’utilisation

Bois, carrelage mural, métal, verre, plastique, mur, tissu, acier et tôle d'acier galvanisée. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Informations

Vintage Prestige est une peinture extra mate qui confère un grand pouvoir couvrant dès la première couche et adhère à toute surface. Les résines spéciales présentes dans sa formulation confèrent au produit une consistance épaisse, idéale pour créer des effets texturés sans avoir à ajouter de gypse. Si vous souhaitez obtenir une surface lisse, il est recommandé de diluer le produit avec 10% d'eau. Vintage Prestige est un produit lavable. Pas de ponçage. Pas d’enlèvement de la peinture. Pas de primaire. L’application de deux couches est recommandée. **Sécurité des jouets : testé conformément à la norme EN 71.3.**

Instructions

Nettoyez l’objet de toute saleté, poussières et graisses avec Clean & Grip VY0500, puisqu’elles peuvent endommager l’accrochage du vernis. En cas de vieilles couches d’une peinture écaillée, le ponçage est conseillé avec abrasif 150-180. Appliquez le produit sur la surface. L’application d’une deuxième couche sera possible après 2 heures. Pour la décoration de surfaces métalliques rouillées, enlevez la rouille avec papier ou brosse abrasifs. Appliquer de produit antirouille, ensuite appliquez les produits Vintage Prestige. RBxx90 peut être dilué jusqu’à 10% pour application au pinceau et jusqu’à 15-20% pour application au pistolet.

Emballage

500 ml

Informations rapides

Conservation 5 °C	Séchage final 6-8 h	Séchage entre les couches 4-6 h	Gloss 5	Bien mélanger avant l’emploi	Poids spécifique 1.2 ± 0.2 g/cm³
Prêt à l’emploi	Rendement 8–10 m²/L	Extrait sec 60 ± 10 %	Sec au toucher 2 h	Application 10 °C	Viscosité 14000 ± 1000 cP

Pinceau
Rouleau
Éponge

Couleurs disponibles

RB1090
Griotte

RB1190
Milk-shake

RB1290
Noisette

RB1390
Vanille

RB1490
Perle de coco

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A



RB1590
Lait-menthe



RB1690
Anis




RB1790
Genièvre



RB1890
Truffe



RB1990
Pâte d’amandes



RB2090
Lait




RB2190
Réglisse



RB2490
Caramel



RB2290
Sauge



RB2390
Pêche

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A