

Vintage Prestige

RBxx90

Σύνθεση	Με βάση το νερό
Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται	Επίστρωση
Πού να το χρησιμοποιήσετε	Εξωτερικοί χώροι, Εσωτερικοί χώροι
Σε ποιο αντικείμενο	Έπιπλα, Φράχτες και περιφράξεις, Κουφώματα και σοβατεπί, Παράθυρα και παραθυρόφυλλα, Κιόσκια, σπιτάκια κήπου και σκυλόσπιτα, Έπιπλα κήπου, Πλακάκια, Πόρτες, Εξώπορτες και πόρτες εισόδου, Επενδύσεις, Επενδύσεις και ξυλοταπετσαρίες, Δοκοί εξωτερικού χώρου, Δοκοί εσωτερικού χώρου
Υλικό	Σκυρόδεμα, Κεραμικό, Πλακάκια Cotto, Γρανίτης, Πορσελάνη, Λαμινέ ξύλο, Ξύλο, Μάρμαρο, Μέταλλο, Τοίχος, Πλαστικό, PVC, Ύφασμα, Γυαλί, Λυγαριά
Τελικό αποτέλεσμα	Πλήρες χρώμα
Πιστοποιήσεις	INDOOR AIR EMISSIONS A+ (A+ A B C); Complies with standard EN 71-3 Toy safety

Επισημάνσεις ασφαλείας

Περιέχει: 2-Μεθυλ-4-ισοδιαζολ-3-όνη; μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1); 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Το άδειο δοχείο πρέπει να παραδοθεί κλειστό, με το αρχικό καπάκι, σε κέντρο ανακύκλωσης. Ελέγξτε τα κέντρα διαλογής των δήμων σας. Οριακή τιμή ΕΕ για αυτό το προϊόν (cat. A/e): 130 g/L. Μέγιστο περιεχόμενο VOC για αυτό το προϊόν 65 g/L.

*** RB1290: Περιέχει:** μάζα αντίδρασης από 5-χλωρο-2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2h-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1); 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Το άδειο δοχείο πρέπει να παραδοθεί κλειστό, με το αρχικό καπάκι, σε κέντρο ανακύκλωσης. Ελέγξτε τα κέντρα διαλογής των δήμων σας. Οριακή τιμή ΕΕ για αυτό το προϊόν (cat. A/e): 130 g/l. Μέγιστο περιεχόμενο VOC για αυτό το προϊόν 50 g/l.

*** RB2090: Περιέχει:** 2-Μεθυλ-4-ισοδιαζολ-3-όνη; μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1); 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Το άδειο δοχείο πρέπει να παραδοθεί κλειστό, με το αρχικό καπάκι, σε κέντρο ανακύκλωσης. Ελέγξτε τα κέντρα διαλογής των δήμων σας. Το προϊόν αυτό περιέχει μικροπλαστικά. Για την ελαχιστοποίηση της απελευθέρωσής τους στο περιβάλλον: καλύψτε την περιοχή εργασίας πριν από την εφαρμογή του προϊόντος, συλλέξτε τις διαρροές με απορροφητικό υλικό, μην αδειάζετε το προϊόν στην αποχέτευση, μην ξεπλένετε το δοχείο πριν από την απόρριψη. Συλλέξτε τυχόν νερό πλύσης και παραδώστε το σε κέντρο συλλογής αποβλήτων. Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Οριακή τιμή ΕΕ για αυτό το προϊόν (cat. A/e): 130 g/L. Μέγιστο περιεχόμενο VOC για αυτό το προϊόν 65 g/L.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Πεδία εφαρμογής

Ξύλο, πλακάκια, μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, τοίχος, ύφασμα, χάλυβας, γαλβανισμένη λαμαρίνα χάλυβα. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πληροφορίες

Το Vintage Prestige είναι μια εξαιρετικά ματ επίστρωση. Πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής κάλυψης, το οποίο προσκολλάται ισχυρά σε όλα τα είδη επιφανειών. Οι ειδικές ρητίνες που περιέχονται στη σύνθεσή του προσδίδουν στο προϊόν μια πυκνή σύσταση, ιδανική για τη δημιουργία εφέ υφής χωρίς να απαιτείται η προσθήκη γύψου. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε μια λεία επιφάνεια, συνιστάται να αραιώσετε το προϊόν με 10% νερό. Το Vintage Prestige είναι προϊόν που πλένεται. Δεν απαιτείται λείανση, απογύμνωση ή εφαρμογή ασταριού. Συνιστάται η εφαρμογή δύο στρώσεων. **Ασφάλεια παιχνιδιών: έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 71.3.**

Οδηγίες

Καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνη, λάδια, λίπη κλπ. με αραιωμένο Clean & Grip VY0500, διότι αυτοί οι παράγοντες θα προκαλέσουν προβλήματα στην πρόσφυση των επιστρώσεων. Εάν ξεφλουδίστηκαν παλιά στρώματα, τρίψτε με γυαλόχαρτο 150-180. Απλώστε το προϊόν στην επιφάνεια. Μετά από 2 ώρες είναι δυνατόν να εφαρμοστεί μια δεύτερη στρώση. Για να διακοσμήσετε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες, αφαιρέστε τη σκουριά με γυαλόχαρτο ή μεταλλική βούρτσα. Εφαρμόστε ένα αντισκωριακό και, στη συνέχεια, εφαρμόστε τα προϊόντα Vintage Prestige. Το RBxx90 μπορεί να αραιωθεί έως 10% με νερό για εφαρμογή με πινέλο και έως 15-20% για εφαρμογή με πιστόλι.

Συσκευασιες

500 ml

Σύντομες πληροφορίες

Αποθήκευση
5 °C

Τελικός χρόνος στεγνώματος
6-8 h

Χρόνος στεγνώματος μεταξύ των στρώσεων
4-6 h

Γυαλάδα
5

Ανακατέψτε το καλά πριν τη χρήση

Ειδικό βάρος
1.2 ± 0.2 g/cm³

Ετοιμο για χρήση

Απόδοση
8–10 m²/L

Περιεκτικότητα σε στερεά
60 ± 10 %

Χρόνος στεγνώματος έως την αφή
2 h

Βάψιμο
10 °C

Ιξώδες
14000 ± 1000 cP

Πινέλο
Ρολό
Σφουγγάρι

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Διαθέσιμα χρώματα



RB1090
Σκούρο κερασί



RB1190
Μιλκσεικ



RB1290
Φουντουκί



RB1390
Βανίλια



RB1490
Καρύδα



RB1590
Πράσινο της μέντας



RB1690
Γλυκάνισοσ




RB1790
Άρκευθος



RB1890
Τρούφα



RB1990
Αμύγδαλο



RB2090
Γάλα



RB2190
Γλυκόριζα



RB2490
Καραμελα



RB2290
Φασκόμηλο



RB2390
Ροδακινιά

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A