

Vintage Prestige

RBxx90

Samenstelling	Op waterbasis
Waarvoor wordt het gebruikt?	Coating
Waar te gebruiken	Buiten, Binnen
Op welk voorwerp	Meubels, Hekken en omheiningen, Kozijnen en plinten, Ramen en luiken, Tuinhuisjes, tuinhuisjes en hondenhokken, Tuinmeubilair, Tegels, Deuren, Voordeuren en toegangsdeuren, Gevelbekleding, Gevelbekleding en lambrisering, Balken voor buiten, Balken voor binnen
Materiaal	Beton, Keramiek, Cotto-tegels, Graniet, Steengoed, Gelamineerd hout, Hout, Marmer, Metaal, Wand, Kunststof, PVC, Stof, Glas, Riet
Eindresultaat	Full colour
Certificeringen	INDOOR AIR EMISSIONS A+ (A+ A B C); Complies with standard EN 71-3 Toy safety

Veiligheidsinformatie

Bevat: 2-methyl-4-isothiazool-3-on, mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3 :1); 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. De lege verpakking moet gesloten, met de originele dop, naar een recyclagepark gebracht worden. Controleer de voorzieningen in uw gemeente. EU limietwaarde voor dit product (Kat. A/e 130 g/L). Maximum inhoud VOS voor dit product 65 g/L.

*** RB1290: Bevat:** Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1); 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. De lege verpakking moet gesloten, met de originele dop, naar een recyclagepark gebracht worden. Controleer de voorzieningen in uw gemeente. EU limietwaarde voor dit product (Kat. A/e 130 g/l). Maximum inhoud VOS voor dit product 50 g/l.

*** RB2090: Bevat:** 2-methyl-4-isothiazool-3-on, mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1); 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Dit product bevat microplastics. Om de afgifte aan het milieu te minimaliseren: dek het werkgebied af voordat het product wordt aangebracht, verzamel gemorst product met absorberend materiaal, giet het product niet in de afvoer en spoel de verpakking niet uit voor verwijdering. Vang eventueel waswater op en lever dit in bij een afvalinzamelpunt. De lege verpakking moet gesloten, met de originele dop, naar een recyclagepark gebracht worden. Controleer de voorzieningen in uw gemeente. EU limietwaarde voor dit product (Kat. A/e 130 g/L). Maximum inhoud VOS voor dit product 65 g/L.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Toepassingsgebieden

Hout, tegels, metaal, glas, kunststof, muur, textiel, staal en gegalvaniseerde staalplaat. Voor gebruik binnen en buiten.

Informatie

Vintage Prestige is een ultramatte lak. Het is een product met een hoge dekkracht dat uitstekend hecht op allerlei soorten oppervlakken. De speciale harsen in de samenstelling geven het product een dikke consistentie, ideaal voor het creëren van structuureffecten zonder dat er gips hoeft te worden toegevoegd. Als u een glad oppervlak wilt verkrijgen, wordt aanbevolen het product met 10% water te verdunnen. Vintage Prestige is afwasbaar. Schuren, afbijten of het aanbrengen van een grondlaag is niet nodig. Het wordt aanbevolen om twee lagen aan te brengen. **Speelgoedveiligheid: getest volgens norm EN 71.3.**

Gebruiksaanwijzing

Verwijder vuil, stof en vet van het oppervlak met Clean & Grip VY0500, omdat deze stoffen de hechting van de coating kunnen belemmeren. Als er oude coatings zijn losgekomen, schuur het oppervlak dan op met schuurpapier met korrelgrootte 150-180. Breng het product aan op het oppervlak. Na 2 uur kan een tweede laag worden aangebracht. Om roestige metalen oppervlakken te behandelen, verwijdert u de roest met schuurpapier of een staalborstel. Breng een roestwerend middel aan en breng vervolgens de Vintage Prestige-producten aan. RBxx90 kan tot 10% worden verdund voor aanbrengen met een kwast en tot 15-20% voor aanbrengen met een spuit.

Verpakkingen

500 ml

Korte informatie

Opslag 5 °C	Definitieve droogtijd 6-8 h	Droogtijd tussen lagen 4-6 h	Glansgraad 5	Goed mengen voor gebruik	Soortelijk gewicht 1.2 ± 0.2 g/cm³
Gebruiksklaar	Rendement 8–10 m²/L	Vaste stofgehalte 60 ± 10 %	Kleefvrij 2 h	Schilderen 10 °C	Viscositeit 14000 ± 1000 cP

Kwast
Roller
Spons

Beschikbare kleuren

RB1090
Donkere kers

RB1190
Milkshake

RB1290
Hazelnoot

RB1390
Vanille

RB1490
Kokos

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A



RB1590
Mintgroen



RB1690
Anijs




RB1790
Jeneverbes



RB1890
Truffel



RB1990
Marsepein



RB2090
Melk




RB2190
Zoethout



RB2490
Karamel



RB2290
Salie



RB2390
Perzik

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A