

Vintage Prestige

RBxx90

Skład	Na bazie wody
Do czego służy	Powłoki
Gdzie stosować	Na zewnątrz, W pomieszczeniach
Na jakim przedmiocie	Meble, Ogrodzenia i zabudowy, Ramy i listwy przypodłogowe, Okna i okiennice, Altanki, domki ogrodowe i budy dla psów, Meble ogrodowe, Płytki, Drzwi, Drzwi wejściowe i drzwi do przedpokoju, Okładziny, Okładziny i boazerie, Belki zewnętrzne, Belki wewnętrzne
Materiał	Beton, Ceramika, Płytki typu cotto, Granit, Kamionka, Drewno laminowane, Drewno, Marmur, Metal, Ściany, Tworzywa sztuczne, PVC, Tkanina, Szkło, Wiklina
Efekt końcowy	Pełna gama kolorów
Certyfikaty	EMISJE W POMIESZCZENIACH A+ (A+ A B C); Complies with standard EN 71-3 Toy safety

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Zawiera: 2-metylo-4-izotiazol-3-onu; Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Pusty pojemnik należy dostarczyć zamknięty, z oryginalną przykrywką, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Sprawdź dyspozycje w twojej gminie. Dopuszczalna zawartość LZO w tym produkcie (kat. A/e) zgodnie z prawem Unii Europejskiej: 130 g/L. Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie to 65 g/L.

*** RB1290: Zawiera:** Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Pusty pojemnik należy dostarczyć zamknięty, z oryginalną przykrywką, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Sprawdź dyspozycje w twojej gminie. Dopuszczalna zawartość LZO w tym produkcie (kat. A/e) zgodnie z prawem Unii Europejskiej: 130 g/l. Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie to 50 g/l.

*** RB2090: Zawiera:** 2-metylo-4-izotiazol-3-onu; Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Produkt zawiera mikroplastik. Aby zminimalizować jego uwalnianie do środowiska: przed nałożeniem produktu należy zabezpieczyć miejsce pracy, zebrać wycieki za pomocą materiału chłonnego, nie wylewać produktu do kanalizacji, nie płukać opakowania przed utylizacją. Ewentualne popłuczyny należy zebrać i przekazać do punktu zbiórki odpadów. Pusty pojemnik należy dostarczyć zamknięty, z oryginalną przykrywką, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Sprawdź dyspozycje w twojej gminie. Dopuszczalna zawartość LZO w tym produkcie (kat. A/e) zgodnie z prawem Unii Europejskiej: 130 g/L. Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie to 65 g/L.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Zakres stosowania

Drewno, płytki, żelazo, szkło, sciany, tkaniny, tworzywa sztuczne, stal i blacha ocynkowana. Do użytku wewnętrznego i na zewnętrznego.

Informacje

Vintage Prestige to ultramatowa emalia. Jest to produkt o wysokim stopniu krycia, który silnie przylega do wszystkich rodzajów powierzchni. Specjalne żywice zawarte w składzie nadają produktowi gęstą konsystencję, idealną do tworzenia efektów teksturowanych bez konieczności dodawania gipsu. Jeśli chcesz uzyskać gładką powierzchnię, zaleca się rozcieńczenie produktu 10% wody. Vintage Prestige jest produktem zmywalnym. Nie wymaga szlifowania, usuwania starych warstw lakieru ani aplikacji podkładu. Zaleca się nałożenie dwóch warstw. **Bezpieczeństwo zabawek: przetestowane zgodnie z normą EN 71.3.**

Instrukcje

Oczyścić powierzchnię środkiem Clean & Grip VY0500 z zanieczyszczń, kurzu i tłuszczów, ponieważ mogą one uniemożliwić przyczepność lakieru. Jeżeli stara warstwa lekieru odstaje, przeszlifować powierzchnię papierem o gradacji 150-180. Nanieść produkt na powierzchnię. Po 2 godzinach można nałożyć drugą warstwę. Aby udekorować zardzewiałe powierzchnie metalowe, usuń rdzę papierem ściernym lub metaliczną szczotką. Zastosuj środek antykorozyjny, a następnie nałóż produkty Vintage Prestige. RBxx90 można rozcieńczać do 10% w przypadku nakładania pędzlem i do 15-20% w przypadku nakładania natryskowego.

Opakowania

500 ml

Szybkie informacje

Przechowywanie 5 °C	Czas całkowitego wyschnięcia 6-8 h	Czas schnięcia między warstwami 4-6 h	Poziom połysku 5	Przed użyciem dobrze wymieszać	Gęstość 1.2 ± 0.2 g/cm³
Gotowy do użycia	Wydajność 8–10 m²/L	Zawartość substancji stałych 60 ± 10 %	Czas do utwardzenia 2 h	Malowanie 10 °C	Lepkość 14000 ± 1000 cP

Pędzel
Wałek
Gąbka

Dostępne kolory

RB1090	RB1190	RB1290	RB1390	RB1490
Wiśnia	**Frapp**	**Orzech laskowy**	**Wanilia**	**Kokos**

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A



RB1590
Mleczna mięta



RB1690
Anyż




RB1790
Jałowiec



RB1890
Trufla



RB1990
Marcepan



RB2090
Mleko




RB2190
Lukrecja



RB2490
Karmel



RB2290
Szałwia



RB2390
Brzoskwinia

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A