


# Vintage Prestige

RBxx90

| | |
|---|---|
| Sestava | Na vodni osnovi |
| Za kaj se uporablja | Premazi |
| Kje ga uporabljati | Za zunanjo uporabo, Za notranjo uporabo |
| Na katerem predmetu | Pohištvo, Ograje in ograjene površine, Okvirji in podboji, Okna in polkna, Vrtne hišice, vrtne hiše in pasje hišice, Vrtno pohištvo, Ploščice, Vrata, Vhodna vrata in vrata v bivalne prostore, Obloge, Obloge in leseni paneli, Zunanji tramovi, Notranji tramovi |
| Material | Beton, Keramika, Cotto ploščice, Granit, Kamena keramika, Laminirano leseno, Les, Marmor, Kovina, Stena, Plastika, PVC, Tkanina, Steklo, Pletenina |
| Končni rezultat | Polnobarvni |
| Certifikati | INDOOR AIR EMISSIONS A+ (A+ A B C); Complies with standard EN 71-3 Toy safety |

## Varnostna navodila

**Vsebuje:** 2-metilizotiazol-3(2h)-on; reakcijska zmes 5-kloro-2-metil2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2hizotiazol-3-ona (3:1); 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Prazno embalažo je treba oddati v reciklažni center zaprto in z originalnim pokrovom. Upoštevajte predpise svoje občine. Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/e): 130 g/L. Največja vsebnost HOS v tem izdelku: 65 g/L.

*** RB1290: Vsebuje:** reakcijska zmes 5-kloro-2-metil2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2hizotiazol-3-ona (3:1); 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Prazno embalažo je treba oddati v reciklažni center zaprto in z originalnim pokrovom. Upoštevajte predpise svoje občine. Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/e): 130 g/L. Največja vsebnost HOS v tem izdelku: 50 g/L.

*** RB2090: Vsebuje:** 2-metilizotiazol-3(2h)-on; reakcijska zmes 5-kloro-2-metil2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2hizotiazol-3-ona (3:1); 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Ta izdelek vsebuje mikroplastiko. Za zmanjšanje sproščanja v okolje: pred uporabo izdelka pokrijte delovno območje, razlito snov poberite z vpojnim materialom, izdelka ne zlivajte v odtok, posode pred odlaganjem ne izpirajte. Zberite morebitno vodo od pranja in jo oddajte v center za zbiranje odpadkov. Prazno embalažo je treba oddati v reciklažni center zaprto in z originalnim pokrovom. Upoštevajte predpise svoje občine. Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/e): 130 g/L. Največja vsebnost HOS v tem izdelku: 65 g/L.

## Področja uporabe

Les, ploščice, kovina, steklo, plastika, stena, tkanina, jeklo in pocinkana jeklena pločevina. Za notranjo in zunanjo uporabo.



Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

## Informacije

Vintage Prestige je ultra-mat emajl. Gre za izdelek z visoko pokrivnostjo, ki se odlično oprijema vseh vrst površin. Posebne smole v sestavi izdelku dajejo gosto konsistenco, ki je idealna za ustvarjanje teksturiranih učinkov brez dodajanja mavca. Če želite doseči gladko površino, priporočamo, da izdelek razredčite z 10% vode. Vintage Prestige je izdelek, ki se lahko umiva. Brušenje, odstranjevanje stare barve in nanos temeljnega premaza niso potrebni. Priporoča se nanos dveh slojev. **Varnost igrač: testirano v skladu s standardom EN 71.3.**

## Navodila

Površino očistite umazanije, prahu in maščobe s sredstvom Clean & Grip VY0500, saj bi te snovi lahko preprečile oprijem premaza. Če se stari premazi luščijo, površino obrusite s šmirglenim papirjem granulacije 150-180. Izdelek nanesite na površino. Po 2 urah je mogoče nanesti drugi sloj. Za obdelavo zarjavelih kovinskih površin rjo odstranite s šmirglenim papirjem ali kovinsko krtačo. Nanesite protirjaveno sredstvo, nato pa izdelke Vintage Prestige. RBxx90 lahko razredčite do 10% za nanos s čopičem in do 15-20% za nanos s pršilko.

## Embalaža

500 ml

## Kratke informacije

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skladiščenje<br>5 °C | Končni čas sušenja<br>6-8 h | Čas sušenja med sloji<br>4-6 h | Stopnja sijaja<br>5 | Pred uporabo dobro premešajte | Specifična teža<br>1.2 ± 0.2 g/cm³ |
| Pripravljeno za uporabo | Poraba<br>8–10 m²/L | Vsebnost trdnih snovi<br>60 ± 10 % | Brez lepljivosti<br>2 h | Barvanje<br>10 °C | Viskoznost<br>14000 ± 1000 cP |

Čopič
Valjček
Gobica

## Na voljo barve

RB1090
**Temna češnja**

RB1190
**Frape**

RB1290
**Lešnik**

RB1390
**Vanilija**

RB1490
**Kokos**

RB1590
**Metina zelena**


RB1690
**Janež**

RB1790
**Brin**

RB1890
**Tartuf**

RB1990
**Marcipan**


Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A



RB2090
**Mleko**




RB2190
**Sladki koren**



RB2490
**Karamela**



RB2290
**Žajbelj**



RB2390
**Breskev**



Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A