



Uniform Plus

RS3010

Samenstelling	Op waterbasis
Waarvoor wordt het gebruikt?	Coating
Waar te gebruiken	Buiten, Binnen
Op welk voorwerp	Meubels, Hekken en omheiningen, Kozijnen en plinten, Ramen en luiken, Tuinhuisjes, tuinhuisjes en hondenhokken, Tuinmeubilair, Deuren, Voordeuren en toegangsdeuren, Gevelbekleding, Gevelbekleding en lambrisering, Balken voor buiten, Balken voor binnen
Materiaal	Keramiek, Gelamineerd hout, Hout, Metaal, Kunststof, Wand, PVC, Glas, Riet
Eindresultaat	Full colour

Veiligheidsinformatie

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **Bevat:** 2-methylisothiazool-3(2h)-on; reactiemassa (3:1) van 5-chloor2-methyl-2h-isothiazool-3-on en 2-methyl-2h-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Dit product bevat microplastics. Om de afgifte aan het milieu te minimaliseren: dek het werkgebied af voordat het product wordt aangebracht, verzamel gemorst product met absorberend materiaal, giet het product niet in de afvoer en spoel de verpakking niet uit voor verwijdering. Vang eventueel waswater op en lever dit in bij een afvalinzamelpunt. De lege verpakking moet gesloten, met de originele dop, naar een recyclagepark gebracht worden. Controleer de voorzieningen in uw gemeente. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/L. Maximaal VOS-gehalte van dit product: 55 g/L.

Toepassingsgebieden

Hout, metaal, kunststof, PVC, glas, keramiek, staal, gegalvaniseerd staalplaat, gips, gipsplaat. Voor gebruik binnen en buiten.

Informatie

Uniform Plus is een witte, op water gebaseerde primer voor diverse ondergronden, vervaardigd uit acrylharsen, geschikt voor het aanbrengen op moeilijk te coaten materialen, zoals deuren, ramen, houten bekledingen en andere materialen. Bij toepassing op hout is Uniform Plus een product dat de werking van tannine tegengaat; het voorkomt daardoor de migratie van houtbestanddelen, zoals tannines en olieachtige stoffen. Uniform Plus dekt effectief vlekken van koffie, stift, pastel, roest en oude coatings. Dankzij de thixotrope eigenschappen is het product bijzonder geschikt voor toepassing op verticale oppervlakken. RS3010 is direct gebruiksklaar bij het aanbrengen met een kwast of roller; bij gebruik met een spuitpistool moet het product maximaal 10% met water worden verdund.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Gebruiksaanwijzing

Onbehandeld hout. Schuur met schuurpapier met korrelgrootte 150-180, verwijder stof en vet van het oppervlak en breng 2-3 lagen van het product aan. ***Behandeld hout.*** Schuur met schuurpapier met korrelgrootte 180-240. Als er oude afwerkingslagen zijn losgekomen, zorg er dan voor dat u deze volledig verwijdert. Verwijder stof en vet van het oppervlak en breng vervolgens 2-3 lagen Uniform Plus aan. ***Overige oppervlakken.*** Verwijder vóór het aanbrengen stof en vet van het oppervlak. Voor een beter resultaat kunt u de ondergrond licht schuren met schuurpapier met korrelgrootte 180-240 en vervolgens 2 of 3 lagen van het product aanbrengen. Om roestige metalen oppervlakken te behandelen, verwijdert u de roest met schuurpapier of een staalborstel. Breng een roestwerend middel aan en breng daarna Uniform Plus aan.

Overspuiten

Decogrip Solution RE20xx, Prestige-serie RBxxx0, afwerkingslaag voor vloeren en meubels RPxx60.

Verpakkingen

500 ml

Korte informatie

Opslag 5 °C	Definitieve droogtijd 24 h	Droogtijd tussen lagen 4-24 h	Goed mengen voor gebruik	Soortelijk gewicht 1.3 ± 0.1 g/cm³	8.5 ± 1.0
Gebruiksklaar	Rendement 8–12 m²/L	Vaste stofgehalte 58 ± 3 %	Schilderen 10 °C	Viscositeit 5000 ± 300 cP	Kwast Spuitpistool Roller

Beschikbare kleuren

RS3010
Wit

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A