



Uniform Plus

RS3010

Skład	Na bazie wody
Do czego służy	Powłoki
Gdzie stosować	Na zewnątrz, W pomieszczeniach
Na jakim przedmiocie	Meble, Ogrodzenia i zabudowy, Ramy i listwy przypodłogowe, Okna i okiennice, Altanki, domki ogrodowe i budy dla psów, Meble ogrodowe, Drzwi, Drzwi wejściowe i drzwi do przedpokoju, Okładziny, Okładziny i boazerie, Belki zewnętrzne, Belki wewnętrzne
Materiał	Ceramika, Drewno laminowane, Drewno, Metal, Tworzywa sztuczne, Ściany, PVC, Szkło, Wiklina
Efekt końcowy	Pełna gama kolorów

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **Zawiera:** 2-metylo-2H-izotiazol-3-on; mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Produkt zawiera mikroplastik. Aby zminimalizować jego uwalnianie do środowiska: przed nałożeniem produktu należy zabezpieczyć miejsce pracy, zebrać wycieki za pomocą materiału chłonnego, nie wylewać produktu do kanalizacji, nie płukać opakowania przed utylizacją. Ewentualne popłuczyny należy zebrać i przekazać do punktu zbiórki odpadów. Unikać uwolnienia do środowiska. Pusty pojemnik należy dostarczyć zamknięty, z oryginalną przykrywką, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Sprawdź dyspozycje w twojej gminie. Dopuszczalna zawartość LZO w tym produkcie (kat. A/e) zgodnie z prawem Unii Europejskiej: 130 g/l. Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie to 55 g/l.

Zakres stosowania

Drewno, metal, plastik, PCV, szkło, ceramika, stal, blacha ocynkowana, tynk, płyty gipsowe. Do użytku wewnętrznego i na zewnętrznego.

Informacje

Uniform Plus to biały, wodny podkład na bazie żywic akrylowych do stosowania na różnego rodzaju powierzchniach. Jest idealny do stosowania na materiałach trudnych do malowania lub lakierowania, takich jak drzwi, okna, okładziny drewniane i innego rodzaju materiały. W przypadku stosowania na drewnie Uniform Plus jest produktem antytaninowym, dzięki czemu blokuje migrację substancji wydobywających się z drewna, tj. tanin i substancji oleistych z wyrobów znajdujących. Uniform Plus skutecznie pokrywa plamy z kawy, markerów, kredek, rdzy i starych warstw lakieru. W przypadku aplikacji na podłożach drewnianych należy wstępnie zabezpieczyć podłoże środkiem RA3000 Impregnatem Przeciw Kornikom i Termitom w celu ochrony przed biologicznymi czynnikami degradacji. Właściwości tiksotropowe sprawiają, że produkt ten szczególnie nadaje się do aplikacji pionowej. RS3010 jest gotowy do użycia w przypadku nakładania pędzlem lub wałkiem; w przypadku nakładania pistoletem natryskowym należy go rozcieńczyć wodą w stosunku maksymalnie 10:1.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Instrukcje

Surowe drewno. Przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 150-180, oczyścić podłoże z pyłów i tłuszczy i nałożyć 2-3 warstwy produktu. ***Drewno lakierowane.*** Szlifować papierem o ziarnistości 180-240. Jeśli niektóre warstwy lakieru złuszczyły się, pamiętaj, aby je całkowicie usunąć. Oczyścić podłoże z pyłów i tłuszczy, następnie nałożyć Uniform Plus w 2-3 warstwach. ***Inne powierzchnie.*** Przed nałożeniem produktu oczyścić przedmiot z pyłów i tłuszczy za pomocą acetonu. W celu poprawy przyczepności zalecamy przeszlifowanie podłoża papierem o ziarnistości 180-240 i nałożenie 2-3 warstw. W przypadku powierzchni zardzewiałych, w celu ich udekorowania, usunąć rdzę za pomocą szczotki lub papieru ściernego, przed nałożeniem Uniform Plus zastosować preparat antykorozyjny.

Możliwość pokrywania innymi lakierami

Decogrip Solution RE20xx, Gama Prestige RBxxx0, Lakier Nawierzchniowy do Parkietów RPxx60.

Opakowania

500 ml

Szybkie informacje

Przechowywanie 5 °C	Czas całkowitego wyschnięcia 24 h	Czas schnięcia między warstwami 4-24 h	Przed użyciem dobrze wymieszać	Gęstość 1.3 ± 0.1 g/cm³	8.5 ± 1.0
Gotowy do użycia	Wydajność 8–12 m²/L	Zawartość substancji stałych 58 ± 3 %	Malowanie 10 °C	Lepkość 5000 ± 300 cP	Pędzel Natrysk Wałek

Dostępne kolory

RS3010
Biały

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A