



Uniform Plus

RS3010

Sestava	Na vodni osnovi
Za kaj se uporablja	Premazi
Kje ga uporabljati	Za zunanjo uporabo, Za notranjo uporabo
Na katerem predmetu	Pohištvo, Ograje in ograjene površine, Okvirji in podboji, Okna in polkna, Vrtne hišice, vrtne hiše in pasje hišice, Vrtno pohištvo, Vrata, Vhodna vrata in vrata v bivalne prostore, Obloge, Obloge in leseni paneli, Zunanji tramovi, Notranji tramovi
Material	Keramika, Laminirano leseno, Les, Kovina, Plastika, Stena, PVC, Steklo, Pletenina
Končni rezultat	Polnobarvni

Varnostna navodila

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. **Vsebuje:** 2-metilizotiazol-3(2h)-on; reakcijska zmes 5-kloro-2-metil2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2hizotiazol-3-ona (3:1). Lahko povzroči alergijski odziv. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Pred uporabo preberite etiketo. Ta izdelek vsebuje mikroplastiko. Za zmanjšanje sproščanja v okolje: pred uporabo izdelka pokrijte delovno območje, razlito snov poberite z vpojnim materialom, izdelka ne zlivajte v odtok, posode pred odlaganjem ne izpirajte. Zberite morebitno vodo od pranja in jo oddajte v center za zbiranje odpadkov. Prazno embalažo je treba oddati v reciklažni center zaprto in z originalnim pokrovom. Upoštevajte predpise svoje občine. Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/e): 130 g/L. Največja vsebnost HOS v tem izdelku: 55 g/L.

Področja uporabe

Les, kovina, plastika, PVC, steklo, keramika, jeklo, pocinkana jeklena pločevina, omet, mavčnokarton. Za notranjo in zunanjo uporabo.

Informacije

Uniform Plus je bel, vodni temeljni premaz za različne površine, izdelan iz akrilnih smol, primeren za nanos na materiale, ki jih je težko premazati, kot so vrata, okna, lesene obloge in drugi materiali. Pri nanosu na les je Uniform Plus izdelek proti taninom, zato preprečuje migracijo lesnih ekstraktov, tj. taninov in oljnih snovi. Uniform Plus učinkovito prekriva madeže od kave, flomasterjev, pastelov, rje in starih premazov. Zaradi tiksotropnih lastnosti je izdelek še posebej primeren za nanašanje na navpične površine. RS3010 je pripravljen za uporabo, če ga nanesete s čopičem ali valjčkom; pri nanosu s pištolo ga je treba razredčiti z vodo v razmerju največ 10:1.

Navodila

Surov les. Zbrusite z brusnim papirjem granulacije 150-180, površino očistite prahu in maščobe ter nanesite 2-3 plasti izdelka. ***Les s premazom.*** Zbrusite z brusnim papirjem granulacije 180-240. Če so se nekateri sloji premaza luščili, jih nujno popolnoma

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

odstranite. Površino očistite prahu in maščobe, nato nanesite 2-3 plasti izdelka Uniform Plus. ***Druge površine.*** Pred nanosom očistite površino prahu in maščobe. Za lažji nanos lahko podlago rahlo obrusite s šmirglenim papirjem z zrnatostjo 180-240 in nanesite 2 ali 3 plasti izdelka. Za obdelavo zarjavelih kovinskih površin rjo odstranite s šmirglenim papirjem ali kovinsko krtačo. Nanesite protirjaven izdelek, nato pa nanesite Uniform Plus.

Prebarvanje

Decogrip Solution RE20xx, serija Prestige RBxxx0, končni premaz za talne obloge in pohištvo RPxx60.

Embalaža

500 ml

Kratke informacije

Skladiščenje 5 °C	Končni čas sušenja 24 h	Čas sušenja med sloji 4-24 h	Pred uporabo dobro premešajte	Specifična teža 1.3 ± 0.1 g/cm³	8.5 ± 1.0
Pripravljeno za uporabo	Poraba 8–12 m²/L	Vsebnost trdnih snovi 58 ± 3 %	Barvanje 10 °C	Viskoznost 5000 ± 300 cP	Čopič Brizgalna pištola Valjček

Na voljo barve

RS3010
Belo

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A