




# Catalizzatore con promotore di adesione

RZ 5200

| | |
|---|---|
| Formulazione | Acqua |
| Per cosa si usa | Verniciatura |
| Dove si usa | Esterno, Interno |
| Su cosa si usa | Arredamento, Cornici, telai e battiscopa, Cancelli e recinzioni, Finestre, persiane e scuri, Gazebo, casette e cucce, Mobili da giardino, Nautica, Pavimenti bordopiscina, Pavimentazioni interne, Porte, Portoni e portoncini, Rivestimenti, Rivestimenti e boiserie, Travi esterne, Travi interne |
| Materiale | Legno |
| Effetto finale | Vena del legno a vista |

## Campi d’impiego

Arredo, serramenti, rivestimenti esterni e interni, balconi, recinzioni, perlinature, travature, pavimentazioni esterne e interne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina.

## Informazioni sul prodotto

RZ 5200 è l’induritore specifico per sistemi a base acqua, progettato per incrementare in modo significativo l’adesione al supporto e le resistenze chimico-fisiche del film verniciante.

## Istruzioni d’uso

Il catalizzatore va impiegato nella misura del 10% in combinazione con Fondo Turapori RP 1060, Finitura Trasparente Semilucida RP 1160, Finitura Trasparente Opaca RP 2260 e Finitura Trasparente Lucida RP 3360. Per i prodotti Finitura Effetto Naturale RO 3000, NaturSkin RH 1005, Hybrid Resolve RS 80xx e Olio per Decking RK 10xx, il dosaggio è pari al 5%.

## Confezioni

50 ml




Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

## Info in breve

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vedi istruzioni<br>5–10 % | Conservare<br>5 °C | Pronto all uso | Verniciare<br>15 °C | Pot life<br>4 ore |

## Colori disponibili



RZ 5200
**neuto**


Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A