

H<sub>2</sub>O



## Ravvivante T.Top+ | RR 1250

**Campi d'impiego.** Serramenti e manufatti in legno. Idoneo anche per la rivitalizzazione di superfici in PVC e alluminio.

**Informazioni sul prodotto.** T.Top+ riconferisce brillantezza e morbidezza alla vernice. Grazie alla sua esclusiva composizione, in pochi minuti il Ravvivante penetra all'interno delle microfratture del rivestimento e ripara i danni causati dal tempo. T.Top+ nutre la vernice, ripristinandone le originarie capacità elastiche e impermeabilizzandola.

*Nota: idoneo al trattamento di superfici verniciate all'acqua e a solvente, trasparenti e laccate (anche bianche, non causa ingiallimenti).*

**Istruzioni d'uso.** Prima di applicare il Ravvivante, pulire il serramento con T.Clean. Spruzzare T.Top+ sulla superficie e distribuire con un panno in microfibra. Lasciare asciugare. Evitare di applicare T.Top+ in giornate piovose o nelle ore di diretta esposizione al sole. Eventuali residui di T.Top+ sul vetro sono asportabili con un panno in microfibra. Agitare il contenitore prima dell'utilizzo.

**Confezioni.** 0,25 L - 0,75 L



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Panno in microfibra



Resa  
20 m<sup>2</sup>/L



Agitare bene  
prima dell'uso



Essiccazione  
finale 10 min



**RR 1250**  
neutro