



RR1250 PREPARAT REGENERACYJNY T. TOP+

ZASTOSOWANIE

Konserwacja drzwi, okien i akcesoriów meblowych. Odpowiedni również do regeneracji powierzchni aluminiowych i PVC.

INFORMACJE O PRODUKCIE

T.Top+ nadaje lakierowi blasku i miękkości. Dzięki zawartym w nim składnikom, RR1250 w ciągu kilku minut wnika do wnętrza mikropęknięć powłoki lakierowej i naprawia uszkodzenia spowodowane upływem czasu. T.Top+ odżywia lakier, przywracając jego pierwotne zdolności elastyczne i czyniąc go wodoodpornym.

Uwaga: nadaje się do pielęgnacji powierzchni lakierowanych preparatem na bazie wody lub rozpuszczalnika, bezbarwnych lub lakierowanych (również białych, nie powoduje żółknięcia).

INSTRUKCJA UŻYCIA

Oczyszczyć powierzchnię preparatem T.Clean RR1050 przed nałożeniem preparatu T.Top+. Rozpylić T.Top+ i rozprowadzić produkt ściereczką z mikrofibry. Pozostawić do wyschnięcia. Nie aplikować T.Top+ w dni deszczowe lub podczas bezpośredniej ekspozycji na słońce. Ewentualne pozostałości produktu na szybach można usunąć za pomocą szmatki z mikrofibry. Wstrząsnąć opakowaniem przed użyciem.

OPAKOWANIA

0,75 L



Przechowywać
> 5°C



Aplikacja
> 10°C



Gotowy do użycia



Ściereczka z mikrofibry



Wydajność
20 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Czas ostatecznego
wysychania
10 min

